



Abaque ossatures

Performances cloisons standard

Type et épaisseur en mm	nb et type de plaques	Ossatures	entraxe des montants en cm	Hauteur maxi en m	
				Montant simple [	Montants doublés]]
72 / 48	2 BA13 1 par face	M48-35	60	2,50	3,05
72 / 48		M48-35	40	2,80	3,40
72 / 48		M48-50	60	2,60	3,25
72 / 48		M48-50	40	2,95	3,65
95 / 70		M70-35	60	3,25	4,25
95 / 70		M70-35	40	3,70	4,60
120 / 70	2 BA13 2 par face	M70-35	60	3,90	4,95
120 / 70		M70-35	40	4,50	5,45
140 / 90		M90-35	60	4,65	5,75
140 / 90		M90-35	40	5,30	6,30
150 / 100		M100-35	60	5,00	6,10
150 / 100		M100-35	40	5,65	6,75
87 / 62	2 BA18	M62-35	60	3,60	4,55
87 / 62	2 BA18	M62-35	40	4,10	5,10

Quantitatif moyen ossatures et accessoires cloison au m²

Produit	unité	Entraxe 60cm		Entraxe 40cm	
		[	]]	[	]]
Rail	m	0,9			
Montant	m	2,1	3,7	3	5,3
vis TTPC	unité	22	22	30	30
vis TRPF 9,5	unité	2	6	2	10
bande joint papier	m	2,8			

Quantitatif moyen ossatures et accessoires plafond au m²

Produit	unité	entraxe four. 60cm	entraxe four. 40cm
		plaques posées perpendiculairement à l'ossature	plaques posées parallèlement ou perpendiculairement
Fourrure	m	2	2,9
suspente, bride...*	m	1,8	2,6
vis TTPC	unité	10	15
bande joint papier	m	1,4	

* minimum 1 fixation tous les 1m20 de fourrure

Corniere ou lisse : fixation en périphérie quantité selon configuration du chantier

