

A base de farine de bois et de résine synthétique, la Pâte à bois s'utilise en intérieur et extérieur, pour reboucher trous et fissures. Après séchage, elle peut être poncée, rabotée, cirée, vernie (ou teintée pour la Pâte à bois neutre).

►Préparation: Votre bois doit être propre, sec et exempt de trace de gras. Pour les bois attaqués, appliquez préalablement le Durcisseur bois vermoulus des Anciens Ebénistes. ►Application: Etalez la Pâte à bois à l'aide d'une spatule. Laissez sécher 1h, puis poncez avec un papier abrasif fin. Une Pâte à bois trop sèche ou trop dure peut être ramollie avec de l'acétone. Bien refermer la boîte après usage, et stocker à l'envers. ►Finition: Fond dur, cire, vernis, peinture...

DANGER. Contient de l'acétate d'isopropyle.
H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection. P305/P351/P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P501 Déchetter conformément aux instructions.
EJ4066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



Op basis van houtmeel en synthetische hars gebruikt voor het repareren van gaten en scheuren zowel binnen als buiten. Na gebruik kan het geschuurd, geschraapt of geschilderd worden. De neutrale houtpasta kan gebruikt worden voor de voorbereiding van hout dat aangetast is door schimmels of insecten. Aangetast hout kan behandeld worden met een spatel. De houtpasta kan met een spatel drogen. Schuren met een spatel. Na gebruik kan het behandeld worden met aceton. Na gebruik de afdekplaat terug plaatsen en ondersteboven de afdekplaat plaatsen ondergrond, boren, etc.

GEVAAR. Bevat brandbare vloeistoffen en gassen.
Licht ontvlambare vloeistoffen en gassen.
Entzündbar. Levert ernstige Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Schwäche verursachen.
van medisch advies.



Retrouvez tous nos conseils sur : les-anciens-ebenistes.com

17301 ROCHEPOTTE