

LEVINA

5377PJO125P30-13 TFR

EAN 4031582400298

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	201 mm
Hauteur	161 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.569 kg
Rayon d'encombrement	100.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg


Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



LEVINA

5377PJO125P30-13 TFR

EAN 4031582400298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting



Design Award Winner

German Designer Club

