

HYDROCARBURES AROMATIQUES EN C8, n°CE 292-694-9

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H312 Nocif par contact cutané. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H335 Peut irriter les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. FDS du 18.01.12 V12.1



Fiche de données de sécurité disponible
sur le site www.quickfds.com

CENTRE ANTIPOISON : 01 40 05 48 48

solvapeint

Nettoyant puissant
des matériels
de peinture

UTILISATION

Le solvapeint ONYX est idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs.

Il permet aussi d'enlever les taches de peintures cellulosiques ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques.

MODE D'EMPLOI

Pour nettoyer le matériel de peinture après utilisation : tremper à plusieurs reprises dans le solvapeint ONYX puis sécher avec un chiffon.

Pour nettoyer les pinceaux et les rouleaux secs : tremper pendant plusieurs minutes (maximum 45 min) puis sécher avec un chiffon.

Pour détacher : tamponner avec un chiffon imbibé de solvapeint ONYX, puis laver et rincer.

FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR
VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE
SUPPORT.

N460501C21-A ???/??



Fabriqué en
 FRANCE



ARDÉA
48 ROUTE NATIONALE
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
TEL: 03 81 60 57 60
WWW.ARDEAGROUPE.COM

