

USE INSTRUCTIONS :

- Prepare a mortar as usual.
- Add Super Sikalite to the cement.
- Add water and mix.
- Prepare and humidify the substrate and apply the mortar with a float.

RANGES OF USE :

- Flushing Screed.
- Façade waterproof rendering.
- Water tank or swimming pool waterproof rendering.
- Screeds for flat roofs.

1 Bag of Super Sikalite for
1 Bag of cement.

Consult most current local
Product Data Sheet prior to any use.

FR

Tenir hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Éliminer le contenu/ récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

EN

Keep out of reach of children.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Dispose of contents/container in accordance with local regulation.

Pour toute question technique, contactez notre hotline au
0 825 825 886 (0,15 € TTC/min)
accessible du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30

Super Sikalite®



Additif en poudre pour
l'imperméabilisation des mortiers
et des bétons
Waterproofing agent for mortars



Rend les mortiers imperméables
Makes mortar waterproof

Améliore l'onctuosité
Makes mortar smoother

1 dose de 1kg pour 1 sac de ciment
1kg-dose for 1 bag of cement

Tous travaux de maçonnerie :
enduits de façade, bassins, chapes d'arase,
caves, sous-sols enterrés, piscines,...

All masonry works :
exterior wall renderings, water tank or swimming
pools renderings, cellars,...

Cont. : 1 kg pour 1 sac de ciment

DOMAINES D'APPLICATION :

Tous travaux de maçonnerie
où l'imperméabilisation est
indispensable. Par ex :

- Intérieur : pour imperméabiliser murs et sols de cave, garage, cuisine,...
- Extérieur : pour protéger les mortiers contre les infiltrations d'eau et les dégradations par le gel pour des murs extérieurs, bassins, cuves, réservoirs, piscines...

MODE D'EMPLOI :

- Préparer un mortier de ciment composé de 1 volume de ciment + 2 volumes de sable.
- Verser Super Sikalite sur le mélange encore sec. 1 sachet - dose pour 1 sac de ciment.
- Ajouter l'eau et gâcher à consistance voulue.
- Appliquer à la taloche sur un support sain, préparé et préalablement humidifié.

RECOMMANDATIONS :

- Sur supports très lisses, exécuter une barbotine d'accrochage avec du SikaLatex ou du Sikadher.
- Éviter de travailler au grand soleil, par grand vent ou temps de gel.
- Pour éviter le faïençage, la couche de finition sera lissée et non talochée.

CONSERVATION :

2 ans dans son emballage fermé
à l'abri de l'humidité.

Fiche de données de sécurité
accessible sur www.sika.fr.
Avant utilisation, consulter la
version la plus récente de la notice
produit.



SIKA France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
Tél.: 01 49 92 80 00
www.sika.fr



V_{n°2}



BOURGOIN-JALLIEU (38)
+33 (0)4.74.43.67.67

0 10 Pour teintes directes se conformer au référentiel normé.									
Client : MORANCE SOUDURE					Référence : SIKa SUPER SIKALITE MODIFICATIONS 165027				
Imprimeur : MORANCE-SOUDUR					Impression : FLEXO CELLO-EMADev. théo. : 580				
					Dev. réel : 580				
					Date : 7-JAN-15				
					Dossier : 201490				
					Opérateur: VALIDATION BON A GRAVER				
					Contrôleur:				
					Nom / Date / Signature				

En signant ce document vous engagez votre responsabilité.