

<-- limite d'impression
-- limite de fond perdu
-- bord du support

<-- ESPACE DE SOUDURE -->

LONGUEUR NOMINALE DE L'ÉPÉE

axe de face AV -->

axe de face AR -->

--> bord de face AR

W -->

bord de face AV --> <-- bord de face AR

--> bord de face AR

PROFESSIONNEL



PÂTE à BOIS

SANS ODEUR

PRÊT À L'EMPLOI

REBOUCHE & LISSE

Petites réparations jusqu'à 5 mm

- Excellente prise de teinte • À base de fibres de bois • Toutes finitions bois

ÉGRENABLE



40 min

RECOUVRABLE



5 h

EXT*



INT

80 g e

PÂTE à BOIS

Rebouchage sans retrait ni fissure jusqu'à 5 mm • Se cloue, se visse, se ponce, se teinte, se vernit, se cire, se peint • Toutes essences de bois. • **INTÉRIEUR / *EXTÉRIEUR si recouvert.**

- La surface du bois sera parfaitement propre, saine, sèche et sans traces d'anciennes finitions ou autres corps gras. Poncer et dégraisser. **Diluant Syntilac® Blanchon** si nécessaire. Disposer soigneusement. • Choisir la nuance de la **Pâte à Bois** la plus proche de la couleur finale souhaitée. Si l'on souhaite teinter la surface réparée, il est recommandé de choisir une teinte de **Pâte à Bois** légèrement plus claire que celle du bois à reboucher. • Remplir généreusement les parties à réparer (jusqu'à 5 mm en 1 passe), en lissant rapidement. Pour des rebouchages plus importants, procéder en plusieurs passes successives. • Après séchage, poncer et appliquer la finition choisie : peinture, lasure, vernis, teinte... **Nettoyage des outils à l'eau.** Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande ou sur www.blanchon.com.

Contient des produits biocides : contient MÉLANGE DE : 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée. Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 10°C.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

BLANCHON
50 8^{ème} Rue - F-69800 SAINT-PIERRE
Tél. 04 72 89 06 06 - www.blanchon.com

CONCOURS RABBIOLETT
EN FRANCE



Référent Pantone GRIS : 7545

day on mars

BLA 0319

BLANCHON

Pâte à bois 80g

Création/MAJ

Format (L x H) : 000 x 000 mm

R1 : 20/07/2017

R2 : 24/07/2017

R3 : 31/07/2017

Nombre de couleurs :

Cyan

Jaune

Magenta

Noir

R4 : 30/08/2017

Départ le : 07/09/2017