

Acrylique • Acrílico  
Acrilica • Acrílico  
Ακρυλική

MASTIC  
MAÇONNERIE  
BLANC

SIGILLANTE  
MURATURA  
BIANCO

SELLADOR PAREDES  
Y GRIETAS  
BLANCO

VEDANTE  
PARA ALVENARIA  
BRANCO

ΜΑΣΤΙΧΗ  
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΛΕΥΚΗ  
ΛΕΥΚΗ

280ml e

**F CARACTÉRISTIQUES :**

• S'applique sur les matériaux poreux : béton, bois, crépi, ciment, peinture... • Colmate les fissures, calefautre les joints de menuiserie, dans un mur sans mouvement ni vibration.

**MISE EN ŒUVRE :**

• Votre support doit être sec, propre et dégraissé. • Ouvrir la cartouche à l'aide d'un cutter. • Visser la canule. • Insérer la cartouche dans le pistolet. • Ouvrir la fissure. • Dépoussiérer. • Appliquer le mastic en cordón régulier. • Lisser.

**TEMPS DE SÉCHAGE :**

• 24 heures prise complète.

**NETTOYAGE DES OUTILS :**

• Eau.

**RENDEMENT :**

• 1 cartouche = 11 mètres environ pour un joint de 5x5mm.

**IT CARATTERISTICHE:**

• Si applica sui materiali porosi: calcestruzzo, legno, intonaco, cemento, vernice... • Riemple le fessure, sigilla i serramenti su muri non soggetti a movimento o vibrazioni.

**APPLICAZIONE:**

• I supporti devono essere puliti, asciutti, e sgrassati. • Aprire il beccuccio della cartuccia con un cutter. • Avvitare il beccuccio. • Inserire la cartuccia nella pistola. • Eliminare la polvere. • Applicare il sigillante in una striscia continua. • Livellare.

**TEMPI DI ESSICCAZIONE:**

• 24 h per una presa completa.

**PULIZIA:**

• Acqua.

**RESA:**

• 1 Cartuccia = circa 11 metri per una striscia di 5x5mm.

**ES CARACTERÍSTICAS :**

• Aplicable en todos los materiales porosos: hormigón, madera, yeso, cemento, pintura... • Rellena grietas y sella las juntas de carpintería, en paredes sin movimientos ni vibraciones.

**APLICACIÓN :**

• La superficie debe estar seca, limpia y desengrasada. • Abrir el cartucho con ayuda de un cutter. • Enrosacar la canula. • Insertar el cartucho en la pistola aplicadora. • Abrir la grieta. • Retirar el polvo. • Aplicar la masilla en un cordón regular. • Alisar.

**TEMPO DE SECCAO :**

• 24 h secado completo.

**HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA :**

• Agua.

**RENDIMENTO :**

• 1 cartucho = aproximadamente 11 metros para una junta de 5x5 mm.

**PT CARACTERÍSTICAS:**

• Aplicação em os materiais porosos: betão, madeira, reboco, cimento, tinta... • Para colmatar ranhuras e calafetar as juntas de marcenaria em paredes sem movimento ou vibração.

**IMPLEMENTAÇÃO:**

• Certifique-se que o suporte está seco, limpo e desengordurado. • Abra o cartucho com uma faca afiada. • Aparafuse o bico. • Insira o cartucho na pistola aplicadora. • Abra a fissura. • Remova o pó. • Aplique o vedante em fio, de forma regular. • Alise.

**TEMPO DE SECAGEM:**

• 24 horas até secagem completa.

**FERRAMENTAS DE LIMPEZA:**

• Água.

**RENDIMENTO:**

• 1 cartucho = cerca de 11 metros de junta de 5 x 5 mm.

**GR ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:**

• Εφαρμόζεται σε τα πορώδη υλικά: ακυρόδεμα, έλαιο, ταμίετρο, χρώμα... • Σφραγίζει τις ρωγμές και στεγανοποιεί τις συνδέσεις με έλινα στοιχεία σε τοίχο ακίνητο και χωρίς δονήσεις.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

• Η κατασκευή σας πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από λίπη. • Ανοίξτε τη φύσγγα με ένα κοπτήρα. • Βιδώστε το ακροφύσιο. • Τοποθετήστε τη φύσγγα στο πιστόλι. • Ανοίξτε τη ρωγμή. • Απομακρύνετε τη σκόνη. • Εφαρμόστε τη μαστίχη με συνηθισμένο στεγανοποιητικό νήμα. • Λεϊώνετε.

**ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ:**

• 24 ώρες για να ολοκληρωθεί πλήρως.

**ΕΡΤΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:**

• Νερό.

**ΑΠΟΔΟΣΗ:**

• 1 φύσγγα = περίπου 11 μέτρα για σύνδεση 5x5mm.

**FR** - Contient: mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. **IT** - Contiene: miscela di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one [Numero CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazol-3-one [Numero CE 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. **ES** - Contiene: mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. **PT** - Contém: mistura de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-4-isotiazol-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacção alérgica. **GR** - Περιέχει: μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολ-3-ώνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-4-ισοθιαζολ-3-ώνη [EC no. 220-239-6] (3:1); 1,2-βενζοθιαζολ-3(2H)-ώνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



\*FR: Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**ADEO SERVICES**

135 rue Sadi Carnot

59790 RONCHIN

**FR**

0310 634 634

www.leroymerlin.fr

www.weldon.fr

www.bricoman.fr

**IT**

(+39) 02/66897580

www.leroymerlin.it

(+39) 02/599761

www.bricocenter.it

**ES**

(+34) 91 749 60 00

www.leroymerlin.es

(+34) 93 747 94 40

www.aki.es

**PT**

(+351) 21 41 66 700

www.leroymerlin.pt

(+351) 21 41 64 014

www.aki.pt

**EL**

(+30) 210 6256200

www.leroymerlin.gr

