

FICHE SIGNALÉTIQUE - INFO FICHE

NATURE DU PRODUIT - AARD VAN HET PRODUCT

Formule à base de caoutchouc et résines de synthèse - Rubber en kunstharzen

PEUT SE PEINDRE
OVERSCHILDERSBAAR



FACILE À APPLIQUER
EENVOUDIG AAN TE
BRENGEN

SÉCHAGE - DROOGTIJD

ou toucher
recovrable en 24h



handdroog
overschilderbaar na 24h

HEURES - UUR

AVANTAGE PRODUIT - VOORDELEN

Applicable sur
supports humides



Zelfs aan te brengen op een
vochtige ondergrond

DONNÉES DE SÉCURITÉ - VOOR UW VEILIGHEID



Azote de n-butyle. Colophony (Resin)

derivatives. Dangereux. Aérosol entièrement

effluable. Risquant sous pression: peut éclater sous

l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée.

Peut provoquer sensation de vertiges. Neuf pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Surtout hors de portée des enfants. Loin de l'écoulement de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas verser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, le visage ou les vêtements. Utiliser soigneusement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 57 87 ou sur le site <http://www.henkel.com>. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

• Butylazot. Colophony (Resin) derivatives. Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Hoofddruk onder druk: kan open barsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slijpgevoel of droogtegevoel veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verhinderde blootstelling aan een droge of een geleëte huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijder kinderen van warmte, hete oppervlakten, vorken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorkoken of verhouden. Inhouding van vloeistof/foam veroorzaken. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstige de nationale voorschriften.

• Butylazot. Colophony (Resin) derivatives. Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung barsten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläpffähigkeit und Trockenheitsgefühl verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederverbreitung kann zu späterer oder rezivier Haut Reizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle spritzen. Nicht durchkochen oder verhouden, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Nebel/Dampf vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur in Freizeid oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe tragen. BIJ BEROERING MET DE HUID: Met veel Water and Zeep wassen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften zuführen.



Rubson **Aquablock Spray** est un revêtement d'étanchéité avec une formule modifiée à base de caoutchouc. Il permet de colmater fuites et fissures. Il agit comme un joint étanche et flexible qui prévient le développement de la moisissure et de la corrosion.

Rubson **Aquablock Spray** is een beschermende gemodificeerde rubber coating die gebruikt kan worden om lekken of scheuren of te dichten. Het fungeert als een waterdichte en flexibele afdichting tegen vocht en corrosie.

AVANTAGES

Adhère à la plupart des matériaux: métal, aluminium, métal galvanisé, PVC, béton, maçonnerie, matériaux de toiture d'asphalte, revêtements de vinyle, fibre de verre et de nombreux plastiques différents.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DU SUPPORT

Enlever la poussière et les dépôts de la surface à traiter. Nettoyer la surface à l'aide d'eau et d'un détergent. Ensuite, nettoyer abondamment à l'aide d'eau froide et laisser sécher. Enlever la peinture qui s'écaille ainsi que les couches précédentes à l'aide d'une brosse métallique ou de papier de verre. Les surfaces polies doivent être poncées très légèrement puis essuyées/nettoyées soigneusement.

APPLICATION

Bien secouer le récipient pendant une minute, les billes doivent rouler librement. Faire un essai de pulvérisation sur le carton pour une meilleure maîtrise du spray. Tenir le spray à une distance de 20 à 45 cm de la surface en effectuant de brèves pulvérisations, multiples si nécessaire. Il est conseillé d'appliquer une couche mince dans un premier temps. Appliquer une deuxième couche plus épaisse pour obtenir une couverture complète. Si vous maintenez le buse plus proche de la surface, une couche plus épaisse est obtenue. Au départ, de la mousse ou des bulles peuvent se former; elles disparaissent ensuite au séchage. Pour un meilleur résultat, appliquer deux couches. Attendre entre 20 et 30 minutes avant d'appliquer la couche suivante.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utiliser en extérieur.
Utiliser à des températures comprises entre 10 - 32°C et en dessous d'un taux d'humidité de l'air de 85% pour permettre un séchage complet.
Ne pas appliquer sur des surfaces chauffées à plus de 90°C.
Ne pas pulvériser si l'environnement est venteux ou poussiéreux.
Couvrir les zones adjacentes de sorte qu'aucun brouillard de pulvérisation ne soit pulvérisé sur ces surfaces.
Port de gants recommandé.
Conservation: 5 ans à partir de la date de fabrication si le produit est entreposé dans un endroit bien ventilé, au sec, non exposé aux rayons directs du soleil et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

VOORDELEN

Hecht op de meeste materialen: metaal, aluminium, PVC, beton, metselwerk, bitumen, vinyl, glasweefsel en vele soorten plastic.

GEBRUIKSHANDLEIDING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Verwijder vuil en puin van de te behandelen oppervlakte. Reinig de ondergrond met schoonmaakmiddel en water, spoel goed af met schoon water en laat drogen. Verwijder loskomende verf of vorige coatings met behulp van een staalborstel of schuurpapier. Gepolijste ondergronden dienen zeer licht opgeschuurd te worden en het geschuurde oppervlak dient grondig te worden gereinigd.

TOEPASSING

Krachtig schudden gedurende een minuut, vanaf het moment dat de mixbal rammeelt. Test de spray op een stuk karton om een gevoel te krijgen van de juiste applicatie. Houd de bus 20-45 cm van de ondergrond en spray in korte, gelijke sessies. Het is aanbevolen om eerst een dunne laag aan te brengen. Breng vervolgens een tweede, dikkere laag aan voor volledige bedekking. Als je de spray dicht bij de ondergrond houdt, wordt een dikkere laag aangebracht. Initieel kan het zijn dat er schuim of bubbels ontstaan, maar deze verdwijnen na opdroging. Voor het beste resultaat worden er 2 lagen aangebracht. Wacht 20-30 minuten voor het aanbrengen van de volgende laag.

GEBRUIKSGEMAK

Gebruik buiten.
Gebruiken bij temperatuur tussen 10 - 32°C en onder 85% luchtvochtigheid voor volledige droging.
Niet gebruiken op ondergronden die verhit zijn boven 90°C.
Niet sprayen als het hard waait of bij mist.
Bedeek naastgelegen gebieden zodat geen spray op deze onderdelen terecht komt.
Drogen van handschoenen aanbevolen.
Houdbaarheid: 5 jaar na productiedatum bij opslag in goed geventileerde ruimte, droog, niet in direct zonlicht, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

Henkel France
161, rue de Sily - 92100 Boulogne Billancourt
Service consommateurs:
N° Cristal 09 69 32 09 30
www.henkel.fr www.rubson.com

Henkel Belgium
Eggenwalle 1, postbus 50 1801
1020 Brussels/Brukselles
Technische dienst tel. /
Service Technische tel.:
+32 2 421 29 99
www.rubson.be

Henkel Nederland
Bijweg 11
3432 RZ Naamweg
Technische dienst tel.:
030 - 607 34 38
www.rubson.nl

300 ml e



2287494

IDH 2264464

