



SPAZIO PRIVO DA SCRITTE MA NON DA COLORE PER RICCILO
INGOMBRO COPERCHIO CHIUSO

BORCHIA

BORCHIA

INTENS

Saturateur

Protection Terrasse en Bois

- RÉSISTE AUX UV ET AU CHLORE
- NOURRIT ET PROTÈGE LE BOIS
- SANS ESSUYAGE
- ANTI-TACHE

+

5L +/- 60m²



SPAZIO PRIVO DA SCRITTE MA NON DA COLORE PER RASTREMATURA

SPAZIO PER AGGRAFATURA FONDO

INTENS

Protection Terrasse en Bois

Le saturateur protection terrasse en bois INTENS est particulièrement recommandé pour la protection de vos bois extérieurs, neufs, anciens, européens ou exotiques bruts à l'exception du mélèze, chêne, red cedar, iroko, wenge qui sont des bois peu imprégnables. Idéal pour vos terrasses, caillebotis, barrières, bois autoclavés, sa formulation non grasse nourrit et imprègne en profondeur le bois pour lui assurer une protection maximale tout en lui gardant l'aspect d'origine. Il s'utilise en extérieur uniquement.

PRÉPARATION DES BOIS :

Les supports doivent être propres, sains et secs.

Bois bruts : Application directe possible. Laisser vieillir votre bois 3 mois minimum avant l'utilisation du Saturateur INTENS.

Bois anciens : Poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis appliquez un dégriseur terrasse. Rincez à l'eau. Laissez sécher 48 heures.

Bois déjà saturés : Laissez le bois grisailier complètement. Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et appliquez un dégriseur terrasse avant d'appliquer le saturateur. Laisser sécher 48 heures avant d'appliquer le saturateur.

APPLICATION :

Agitez avant l'emploi et appliquez une 1ère couche fine à l'aide d'un pinceau bois universel, d'un rouleau ou d'un pistolet (Prévoir une dilution de 10% d'eau maximum). Laissez pénétrer 2 heures, puis appliquez une 2ème couche fine. Ne pas laisser de surépaisseur, pour avoir un bel aspect bois naturel. Laissez sécher environ 6 heures. Attendre au moins 12 heures avant remise en circulation.

Important : S'assurer qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 heures après l'application de la seconde couche. Application recommandée au pinceau bois universel dans le sens des fibres du bois.

NETTOYAGE ET CONSERVATION :

Nettoyez vos outils à l'eau. Conservez le pot à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Après ouverture, stockez en position verticale dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

ENTRETIEN :

En cas de grisaillement localisé, poncez légèrement au papier de verre fin (240) puis Appliquez un dégriseur terrasse sur les zones touchées puis le saturateur INTENS. Les raccords seront alors invisibles. Ne pas appliquer de finition vernis, lasure ou peinture sur le saturateur terrasse. Appliquez une couche d'entretien lorsque la nuance du bois commence à s'éclaircir.

LE GESTE RESPONSABLE:

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier, les toilettes et la poubelle. Veillez à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le saturateur. Réutiliser le saturateur est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Évitez le gaspillage du saturateur : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin. 1L de saturateur permet de couvrir 12m².

1h	2h	6h		5L
Au toucher	Entre 2 couches	Complet	Rouleau, pinceau, pistolet	± 60m ²
SÉCHAGE		OUTILS	NETTOYAGE OUTILS	RENDEMENT

Contient des produits biocides (conservateurs); contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit: (Cat A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max 4g/l COV.



ACIER RECYCLABLE
Made in France - Emb. 39 199 B - 5052140
INTENS : 1, rue Nicolas Appert - 59260 LEZENNES - tél. 03 59 30 34 14



Volume net : 5L

3
3
7

44

6
6

180

11

4

mm 264 couleur sans texte

mm 236 texte

4 2

18

134,25

134,25

134,25

104,25

2 4

5L tulipe

Date : 07-16

Réf : LB10/C
180x255 avec jonc

Logiciels : Illustrator CS

Commentaires : Spot de lecture :
Couleur à déterminer en fonction du décor



Zone texte et image



Zone image seulement

IMPRESSION EN 4 COULEURS

VALIDATION MARKET

VALIDATION SEP

Réf : 5052140
Pays : FRANCE

Date : 05-20
Version :

QUADRICHROMIE

Le :

Le :

Commentaires :

Halb : 310313 - 308872 - 308869