



Produits  
PIÈCES JAUNES

BREVET DÉPOSÉ

MURS PAR  
L'INTÉRIEUR

## Appui Optima<sub>2</sub>

**Best seller** – la pièce jaune dédiée  
à l'isolation des murs à avoir en stock

### ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

› Appui en polymère renforcé

### SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Pose facile sans outils et sans vis
- › Réglage rapide et précis de la planéité grâce à la clé

### ADAPTÉ À TOUTES LES CONFIGURATIONS

- › En neuf comme en rénovation
- › Sur tout support de mur : parpaing, béton, brique, bois
- › Appui 75-160 : pose directe et ajustable par découpe sur murs irréguliers
- › Appui 15-45 : pose directe sur murs irréguliers et sur ossature/montant bois; adapté pour l'isolation phonique

**Bon à savoir :** pour une gestion facilitée des contours de fenêtres et des liaisons pied-droit/sous-pente de combles, utiliser le Connector. Il raccorde les fourrures par simple clipsage et se plie selon l'angle souhaité.



✓ APPUI EN COMPOSITE  
CONSTITUÉ D'UNE TIGE À  
CLIPSER SUR UNE FOURRURE  
MÉTALLIQUE HORIZONTALE  
FIXÉE AU MUR ET  
D'UNE CLÉ DE RÉGLAGE FIXÉE  
SUR LA FOURRURE VERTICALE

Neuf : appuis  
200, 140, 120,  
100 et 75

Neuf et  
rénovation :  
appuis 75-160  
et 15-45

### Références & conditionnement

| RÉF.   | EAN           | PRODUIT                          | ÉP.<br>LAINE | TAPÉE<br>MENUI.* | COND.        |
|--------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Isover |               |                                  | mm           | mm               | pièces/boîte |
| 66133  | 3596265182300 | Appui Optima <sub>2</sub> 200    | 120-200      | 166-244          | 40           |
| 85533  | 3596265161541 | Appui Optima <sub>2</sub> 75-160 | 75-160       | 102-209          | 40           |
| 85532  | 3596265161527 | Appui Optima <sub>2</sub> 140    | 75-140       | 102-190          | 50           |
| 85531  | 3596265161503 | Appui Optima <sub>2</sub> 120    | 75-120       | 102-160          | 50           |
| 73431  | 3596265085915 | Appui Optima <sub>2</sub> 100    | 75-100       | 102-134          | 50           |
| 73430  | 3596265085892 | Appui Optima <sub>2</sub> 75     | 60 à 85      | 82-111           | 50           |
| 66150  | 3596265182508 | Appui Optima <sub>2</sub> 15-45  | 30-45-60     | 50-94            | 50           |

\*Tapées mini avec recoupe de la tige des appuis Optima<sub>2</sub>

Tapée de menuiserie calculée pour un parement BA13  
(épaisseur 12,5 mm).



### Forme de conditionnement :

Les appuis Optima<sub>2</sub> sont conditionnés  
en boîtes carton.