

BLANC • WIT • BLANCO • BLANC • WIT • BLANCO • BLANC

QUIADSA®

0%
DE PHTALATES
ET SOLVANTS
A+

TURBO HIGH TACK 3 SEC.

Pour tous types de matériaux**
Alle soorten materialen**



MS POLYMER TECHNOLOGY

F Élastique adhésif de montage de rapide durcissement de polymère nouvelle génération. Colle directement tous les matériaux à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour les environnements et les surfaces humides. Connexion rapide, forte, résistante et élastique de tous les types de matériaux. Préviend et retarde la formation de moisissures. COLLE: Panneaux, planches, carreaux, lattes, des miroirs, des appliques, moulures, des objets de fixation... ÉTANCHEITE: Cristaux, tuyauterie, toiture, bardaux, chassas en PVC, menuiserie, etc... MODE D'EMPLOI: Les matériaux à coller doivent être propres. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique. Stocker dans un endroit frais et sec. **A UTILISER DE PREFERENCE AVANT 18 MOIS.**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. Utiliser avec un pistolet à mastic, ne pas pulvériser. EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. EUH208 Contient N-(3-triméthoxyisyl)propyléthylène-diamine, triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique. En cas d'accident consulter le service médical d'information toxicologique Tél: + 33 (0) 45 42 59 59.

NL Lijm snel uithardend en elastisch gebaseerd nieuwe generatie polymeer. Directe verlijming van alle materialen binnen en buiten. Geschikt voor natte oppervlakken in alle weersomstandigheden. Voorkomt en vertraagt de vorming van schimmel. Snelle, sterke, duurzame en elastische verbinding van steen, baksteen, beten, glas, keramiek, aluminium, ijzer, staal, zink, PVC, kunststof, hout, enz. VERBINDING: Panelen, tegels, planken, spiegels, bevestigingen, lijstwerk, bevestiging objecten... AFDICHTING: Kristallen, leidingen, dakbedekking, gordelroos, PVC-kozijnen, timmerwerk, enz. **BIJ VOORKEUR CONSUMEREN VOOR 18 MAANDEN.**

Als medisch advies nodig is, moet u de productcontainer of het etiket bij de hand hebben. Buiten bereik van kinderen houden. Geef de inhoud in containers weg en overeenstemming met de huidige wetgeving inzake afvalverwerking. Gebruik met kitstool, niet spuiten. EUH211 Let op! Bij het sproeien kunnen gevaarlijke inadembare druppeltjes worden gevormd. Sputniveau of nevel niet inademen. Bevat N-(3-trimethoxyisyl)propyl ethyleendiamine, trimethoxyvinylsilan. Kan een allergische reactie veroorzaken.

E Adhesivo de Montaje de curado rápido y elástico de polímero de nueva generación. Pegado directo de todo tipo de materiales en interior y exterior. Apto para ambientes y superficies húmedas. Unión rápida, fuerte, resistente y elástica de todo tipo de materiales. Evita y retrasa la formación de moho. PEGA: Paneles, tejas, placas, azulejos, espejos, apliques, molduras, fijación de objetos... SELLA: Cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC/obra, etc...MODOS DE APLICACION: Los materiales a unir deben estar limpios. Para mayor información véase la ficha técnica. Almacenar en Lugar fresco y seco. **CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DE 18 MESES.**

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Eliminar el contenido/ el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Usar con pistola para selladores, no pulverizar. EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. EUH208 Contiene N-(3-trimethoxisyl)propyl etilendiamina, trimetoxivinilsilano. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel: 91 5620420 (España).

Résistance à la rupture DIN 53504 400T/m2. Fixation inicial 600Kg/m2.
** A l'exception PE, PPTe ***Aucun biocide ajouté.



14
QUIADSA
025-DoP-2014
EN 15651-1
EN 15651-3
F EXT-INT
XS

290ml e

SERVICE CLIENT:
902 50 38 39
Fabriqué par QUIADSA®
C/ Valdelacueva s/n
28880 Meco-Madrid
quiadsa@quiadsa.com
www.quiadsa.com
MADE IN SPAIN

