

H03VVH2-F

H03VVH2-F 2x0.75 Blanc en couronne de 25 m (conditionnement 20 couronnes)

Contact

Nexans - Activité Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Code article Nexans: 10033771

Code tarif: 01231626

EAN 13: 3170230004882

Câbles souples, isolés et gainés en PVC, pour usage domestique

DESCRIPTION

Utilisation

Les câbles souples H03VVH2-F, sous gaine PVC de forme oblongue, possèdent 2 conducteurs (brun et bleu) et sont couramment utilisés pour l'alimentation des petits appareils électro-domestiques, mais ne conviennent pas pour les appareils de cuisson et de chauffage.

Pose

Air libre.

Repérage des conducteurs

2 conducteurs = Brun + Bleu clair

Marquage

S.Y + USE <HAR> H03VVH2-F N° Usine

Pour plus d'information sur les Rallonges bipolaires 6 A, voir Informations complémentaires en bas de la page.



NORMES

Internationales

HD 21.5; IEC 60227-1; IEC 60298

Nationales

NF C 32-013; NF C 32-201/5



Sans plomb
Oui



Flexibilité de l'âme
Souple classe 5



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
300 / 300 V



Résistance
mécanique aux
chocs
Faible



Flexibilité du câble
Souple



Temp. d'utilisation
-5 .. 60 °C



Résistance aux
intempéries
Bonne



Non propagateur de
la flamme
C2, NF C 32-070

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Généré le 27/04/21 www.nexans.fr Page 1 / 2

 Nexans

H03VVH2-F

H03VVH2-F 2x0.75 Blanc en couronne de 25 m (conditionnement 20 couronnes)

Contact

Nexans - Activité Bâtiment
contact.fr@nexans.com

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Sans plomb	Oui
Nature de l'âme	Cuivre nu
Isolation	PVC
Flexibilité de l'âme	Souple classe 5
Couleur de la gaine	Blanc
Gaine extérieure	PVC formant bourrage

Caractéristiques dimensionnelles

Dimensions externes nominales	3,80 (+/-0,3mm) + 5,70 (+/-0,5mm)
Section du conducteur	0,75 mm ²
Nombre de conducteurs	2
Masse approximative	32 kg/km

Caractéristiques électriques

Tension de service nominale Uo/U (Um)	300 / 300 V
Intensité admissible à l'air libre	6 A

Caractéristiques mécaniques

Résistance mécanique aux chocs	Faible
Flexibilité du câble	Souple

Caractéristiques d'utilisation

Température maximale sur l'âme en court circuit	150 °C
Température ambiante d'utilisation, plage	-5 .. 60 °C
Résistance aux intempéries	Bonne
Non propagateur de la flamme	C2, NF C 32-070
Résistance chimique	Accidentelle
Étanchéité	AD2
Conditionnement	Box of 20 coils of 25 m
Rayon de courbure minimum en utilisation statique	11,7 mm