

Ruban Auto-Amalgamant



Description

Le ruban auto amalgamant Scotch est un ruban de réparation **temporaire** idéal pour les tubes, tuyaux et canalisations. Il peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques Produit	
Support	Caoutchouc Ethylene -Polypropylene auto amalgamant
Longueur Standard Rouleau	10 m
Couleur	Noir

Propriétés Physique typique	value	Method
Epaisseur Totale	750 µm	AFERA 5006
Elongation à la rupture	650 %	AFERA 5004
Temperature de résistance	-40 to +90°C	

Les valeurs indiquées sont le résultat de tests effectués dans nos laboratoires selon les méthodes de tests indiquées et ne sauraient être considérées comme des spécifications.

Stockage

2/2

Stocké dans des conditions normales à 21°C et 50% d'humidité dans son emballage d'origine , ce produit se conserve 1 an à partir de sa date d'achat.

Précautions

Ne pas utiliser sur conduits de cheminées, Silencieux, pots d'échappement.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Centre Information Clients
☎ **N°Cristal** 09 69 321 478
APPEL NON SURTAXÉ
www.3m.fr

3M Construction & Home Improvement Markets

Product Information Sheet

2/2

Instruction d'utilisation

Nettoyer la surface qui fuit et enlever tout résidu de poussière ou graisse.

Dérouler 5 à 10cm de ruban. Commencer par enrouler le ruban sur lui-même à une distance de 5 à 7 cm de la fuite.

Continuer en étirant le ruban et en l'enroulant avec un chevauchement de 1cm environ. Aller jusqu'à 5 à 7 cm de l'autre côté de la fuite.

Quand la surface désirée est recouverte, dérouler de nouveau 5 to 10 cm de ruban et couper.

Enrouler complètement la longueur de ruban qui reste sur elle-même autour de la pièce à réparer.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de tout infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Centre Information Clients

N°Cristal 09 69 321 478

APPEL NON SURTAXÉ

www.3m.fr