

Henkel

Project name
-

Product name
Rubson MS3 white 280 ml - Cartridge BNL,FR

Short code
-

Printed packaging type
Cartridge

Seal ID
30192002

Creation date
06.07.2020 **PrePress**

FG IDH / Article No.
2039669

Packaging Material-IDH
2638045

Design-Agency
Agile

- Alteration History
- 06.07.20 New Repro (JF)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)
 - 00.00.20 XXX (XX)



Service ID Sales ID
401961729 / 104070726

BLANC/WIT

Rubson®

MS3
POLYMER SPECIAL ZINGUERIE
SPECIALE POLYMEER VERZINKING

ZINGUERIE COUVERTURE ZINK EN DAKWERKEN

APPLICATIONS
Étanchéité et collage d'éléments métalliques ou plastiques tels que : platine, couverture, engravure, bardage, bavette, rejet d'eau... Joints d'étanchéité ou de raccordement, rebouchages de fissures. Supports : métaux ferreux et acier (inox, galvanisé...), zinc, aluminium, alu anodisé, cuivre, tuiles, ardoise, fibre ciment, pierre, béton, granit, verre, miroir, émail, carrelage, PVC, polyester, bois, peintures adhérentes...

TOEPASSINGEN
Afdichting en verlijmen van elementen uit metaal of kunststof zoals afkastingen, bekledingen, waterafvoeren... Voor waterdichtingsvoegen of aansluitvoegen, het opvullen van scheuren. Ondergronden: ijzer- en staalhoudende metalen (inox, gepalvaniseerd...), zink, aluminium, geanodiseerd aluminium, koper, dakpannen, leien, vezelcement, steen, beton, graniet, glas, spiegel, email, tegels, PVC, polyester, hout, op verf...

PROPRIÉTÉS
Technologie polymère. Résiste aux intempéries et aux U.V. Tous supports même humides. Coloris disponibles : blanc, gris.

EIGENSCHAPPEN
Polymeer technologie. Bestand tegen extreme weersomstandigheden tegen U.V. Alle ondergronden, zelfs vochtige. Beschikbare kleuren: wit, grijs.

MISE EN ŒUVRE
Appliquer sur surfaces propres à une température comprise entre +5°C et +40°C. Lissage dans les 20 min. maximum après application. Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

GEBRUIKSAANWIJZING
Aanbrengen op schone ondergronden bij een temperatuur tussen +5°C en +40°C. Gladstrijken: binnen de 20 min. na aanbrengen. Voor meer informatie de technische fiche raadplegen.

OBSERVATIONS
Incompatible avec les matériaux bitumeux. Nettoyage : immédiatement au chiffon sec ou au solvant. Consommation : environ 11 mètres de joint de 5 mm de diamètre. Pour une mise en peinture faire un test de compatibilité. Stocker le produit dans un local sec et frais. À utiliser avant la date indiquée sur l'emballage. Réserver à un usage professionnel. Dégage-ment de méthanol durant le durcissement.

OPMERKINGEN
Niet geschikt voor bitumineuze materialen. Reiniging: onmiddellijk met een droge doek of met een solvent. Verbruik: ongeveer 11 meter voeg van 5mm diameter. Vooraf een test uitvoeren alvorens te overschilderen. Op een droge en frisse plaats bewaren. Te gebruiken voor de datum vermeld op de verpakking. Bestemd voor professioneel gebruik. Tijdens de uitharding komt er methanol vrij.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. Contient : Triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

VOORZORGSMAATREGELEN
Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaalbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. Bevat: Vinyltrimethoxysilane. Kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 (F) ou au 02/421 29 99 (B) ou sur le site <http://mysds.henkel.com>.

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen. Enthält: Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UITSTOOT IN BINNENLUCHT Informatie over het uitstootniveau van vluchtige stoffen in binnenlucht die een risico inhouden op vergiftiging door inademen op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

Henkel France
161 rue de Sully
92100 Boulogne-Billancourt
Tél: +33 9 69 32 09 30
Appel non surtaxé

Henkel Nederland
Brugwal 11, 3432 NZ
Nieuwegein
Tel: +31 30 607 34 38

Henkel Belgium
Esplanade 1, postbus / bte
101, 1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 241 29 99

Henkel AG&CO.KGaA
D-40191 Düsseldorf
Tel: +49 211 79 70

280 ml e **2039669**

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No. **DVS 1671**

PDF is not a true-colour view

Text and Layout are mandatory

File Size **100%**

EAN Size **SC 1 / 90 % BWR 0,02**

Substrate color **PE WHITE**

Print technologie and print supplier **Silkscreen (Std.)**

PANTONE 485 C R

PANTONE 431 C R

PANTONE 432 C R

PANTONE Black C R

CAD