

FONDO:

Smalto Bianco

Latta Grezza

Numero Colori:

4

CYAN

GIALLO

MAGENTA

NERO

109x90    taglio 344x98

caractéristiques techniques

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| rendement           | variable selon utilisation                         |
| utilisation         | intérieur / extérieur                              |
| sec au toucher      | 6 heures en couche fine                            |
| ponçage recouvrable | après 12 heures à l'abrasif sec<br>après 24 heures |
| outils              | couteau, lame à enduire                            |
| nettoyage           | White Spirit                                       |

HYGIENE ET SECURITE

ATTENTION  
Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

Fiche de données de sécurité disponible sur :  
www.quickfds.com

3 539760 296080

COMUS®

ULIROC

enduit gras  
de ratissage  
pour finitions  
laquées

- enduit mixte
- permet des finitions monocouches
- séchage et durcissement rapides

COMUS®

ULIROC

enduit gras de ratissage pour finitions laquées

ASPECT : pâte très fine. TEINTE : blanc. SUPPORTS : tous supports bâtiment.

PROPRIETES ET AVANTAGES  
ULIROC est un enduit de ratissage très fin permettant d'obtenir un fond parfaitement lisse et de réaliser des finitions laquées soignées et monocouches sans embus. ULIROC sèche rapidement et est très facile à appliquer et à travailler. Cet enduit gras possède une excellente dureté combinée à une très bonne souplesse, lui permettant de résister aux mouvements des supports. ULIROC est un enduit mixte recouvrable par les peintures usuelles du bâtiment.

CONSEILS D'APPLICATION  
Se référer à la fiche technique disponible sur [www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com) avant utilisation.  
PREPARATION : appliquer sur des supports propres, secs et sains, offrant une bonne porosité. Poncer les supports lisses.  
Fonds alcalins ou douteux : imprimer avec ULIFOND. Métaux ferreux : imprimer avec ANCORIT.  
DILUTION : prêt à l'emploi, si besoin 2% de White Spirit.

CONSERVATION : 24 mois en emballage d'origine fermé. Tenir à l'abri du gel et de la chaleur.  
Après utilisation, égaliser la surface du produit et recouvrir avec une feuille d'aluminium ou, à défaut, avec un peu d'eau que l'on éliminera avant réemploi.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR\*

C

A+ A B C

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ULIROC®  
vnt à l'interieur 12/17

COMUS®

2, Rue Rol-Tanguy. 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon.  
Tél: 33 (0)1 69 88 13 10. Fax: 33 (0)1 60 84 04 81.  
[www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ULIROC®  
vnt à l'interieur 12/17

E/504/01-15

32 4-344x98 ULIROC.indd 1

334

09/01/15 13:45 23

13

77

8

mm 98 couleur sans texte

mm 77 texte