



PATTEX Néoplus

Colle de Fixation isoprène

- Prise instantanée
- Forte résistance à l'arrachement
- Pour tous les matériaux*



DEFINITION

Formule à base de copolymère styrène isoprène.

DESTINATION

Fixation intérieure ou extérieure pour:

- Bois et dérivés (Lambris, plinthes, tasseaux en bois massif, baguettes...)
- PVC rigide (prises, câbles électriques, profilés...)
- Métaux (profilés métalliques...)
- Carrelages/Pierres (dalles, briquettes...)
- Eléments décoratifs en polyuréthane expansé (fausses poutres, moulures...)

*Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène expansé et extrudé, le PE et le PP, le PTFE.

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Prise instantanée
- Forte résistance à l'arrachement
- Intérieur & extérieur
- Résiste à l'humidité
- Pour tous les matériaux*
- Facile à extruder

MISE EN OEUVRE

Support :

Tous types de matériaux, en intérieur ou en extérieur.

Préparation du support :

- Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et exempt du résidu, de poussière. Eliminez toutes traces de peintures et vernis.
- Tous les collages peuvent se faire sur surfaces poreuses ou non poreuses
- Vérifiez la solidité du support
- Attention un poids excessif peut entraîner la rupture du support.

Mise en œuvre :


Après avoir coupé l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré, appliquez la colle sur l'une des 2 surfaces par cordon ou par plots à l'aide d'un pistolet sur une seule des deux surfaces à joindre. Assemblez les 2 surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle. La prise est immédiate. (La résistance finale du collage est obtenue après 48 H minimum.) Dans le cas d'objet plus lourd ou de grande nervosité, effectuez l'opération ci-dessus, puis juste après le collage, procédez à un affichage, temps de gommage de 5 mn. Ré-assemblez, c'est collé (5 à 8 minutes pour les surfaces non poreuses). Pour une meilleure adhérence, serrez, re-pressez encore après 20 minutes.

Nettoyage :

Nettoyer les résidus ou traces de colle fraîche avec un chiffon et Pattex Diluant et Nettoyant. Trace de colle durcie avec une lime ou cutter ou papier de verre.



MATERIEL



PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'appliquez pas la colle près du bord des supports
- Craint le gel
- Stockez loin d'une source de chaleur, et dans un endroit frais, sec et bien-aéré.
- Conservez hors de la portée des enfants

CARACTERISTIQUES

couleur	Beige
Viscosité	env 350 000 Mpa/s
Densité	1.2
Température d'utilisation	au dessus de 10°C
Résistance à la température	- 20°C à 80 °C
Solvant	oui - extrait sec 78%
Consommation	approx. 12 metres de cordon
Temps Ouvert	15 min
Temps de gommage	5 minutes (Surfaces poreuses) 8 minutes (surfaces non poreuses)
Résistance mécanique finale	12 kg/cm2 after 24h (surfaces poreuses) 48 h (surfaces non poreuses)
Résistance à l'humidité	Intérieur/Extérieur
Symbole de sécurité	oui -
Durée de conservation	12 mois

CONDITIONNEMENT

Pattex NEOPLUS est conditionné sous forme de cartouche de 380g.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

fiche de données de sécurité disponible sur
mysds.henkel.com

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)