

PLASTILAQUE 127

COMUS MARINE spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose la PLASTILAQUE 127, la laque marine de finition haut de gamme formulée pour la protection et la décoration de tout type de support. Elaborée par notre laboratoire, sa texture souple permet une application sans coulure et garantit un résultat esthétique et durable.

LAQUE MARINE DE FINITION HAUT DE GAMME

DESTINATIONS	Bois et acier après des travaux préparatoires.
ASPECT	Brillant
PERFORMANCES	Excellent tendu / Séchage rapide / Haute protection du bois / Non jaunissante / Film souple
OUTILS	Brosse, rouleau, pistolet
RENDEMENT	11 m ² /l/couche
DILUTION	1ère couche 10 à 15% de DILUANT 127 2ème couche : 5% maximum. 15 à 20% au pistolet.
SEC AU TOUCHER	6h
RECOUVRABLE	12h
NETTOYAGE OUTILS	Diluant 127



Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com

COMUS

MARINE

PLASTILAQUE 127

BLANC



LAQUE DE FINITION HAUT BRILLANT

Monocomposant

Protection durable en ambiance marine



Multi-supports



Haute
résistance
aux UV



Facile à
appliquer

FINITION

EXTÉRIEUR 11 m²/L  0,75L

Conditions d'application : Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur les supports propres et secs. Si l'intervalle entre deux couches excède le temps prescrit, procéder impérativement à un léger ponçage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 5 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés téléchargeable sur www.solutions-comus.com.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



ATTENTION

Hydrocarbures, C9-11, n-alcanes, cycloalcanes, <2% aromatiques (naphtalène, hydrocarbures). Contient BIS(2-ETHYLHEXANOATE) DE COBALTE, Contient ACIDES GRAS, C18 INSATURÉS, DIMÈRES, PRODUITS DE RÉACTION AVEC N,N-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE ET 1,3-PROPANEDIAMINE. Peuvent produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler un médecin en cas de malaise. Garder sous clef. Éliminer le contenu/réceptacle comme un déchet dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com



FORMULATION
& FABRICATION
EN FRANCE

COMUS Le concentré
de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com

