



PROFESSIONNEL

Blanchon

Océanic®

Vitrificateur Parquet

PUR
POLYURÉTHANE

HAUTE RÉSISTANCE

AQUA SANS ODEUR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Air Protect®
Assainit l'air
Absorbe le formol

INNOVATION

1L
e

Meilleur pour l'environnement...
Beter voor het milieu...

- Teneur minimale en substances dangereuses.
- Teneur réduite en composés organiques volatils COV : max 15 g/L.
- Bonnes performances pour une utilisation en intérieur.
- Minimaal gehalte aan gevaarlijke stoffen.
- Verminderd gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS): max 15 g/L.
- Goede prestaties bij gebruik binnenshuis.

...meilleur pour vous.
...beter voor u.




EU Ecolabel: FR/044/011

La déclaration environnementale du **Vitrificateur Parquet Océanic®** a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com.

INNOVATION

Premier vitrificateur parquet absorbeur de formol

Unité
µg/m³

-80%

Après 28 jours il réduit de 80% les émissions du parquet et assainit l'air de la pièce.

PROFESSIONNEL

Océanic® Vitrificateur Parquet

CONSISTANCE ONCTUEUSE • APPLICATION FACILE • NON GLISSANT • GLISSANCE TESTÉE SELON NF EN 13036-4 CLASSEMENT AU FEU D_{s1}

PROTÈGE DURABLEMENT PARQUETS, PLANCHERS ET ESCALIERS : traditionnels (chêne, etc.), pin, bois exotiques. Utilisation des locaux : 24 heures après la dernière couche.

MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi (sans mélange), ne pas diluer, bien agiter avant utilisation.
 - Adhérence parfaite sur parquet en bois nu, sain, propre et sec, exempt de traces de cire, lessive, vernis, vitrificateur, polish, huile, etc. Poncer "à blanc", suivi d'une finition au papier abrasif fin (décapage et dégrage déconseillés). Dépoussiérer soigneusement.
 - Appliquer 3 couches régulières et bien "garnies", avec un rouleau (poils courts) ou un spalter (brosse large), dans un délai total de 48 heures. NB: l'apparence légèrement "laiteuse" du vitrificateur liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage.
 - Pour obtenir une belle finition, égréner (léger ponçage) entre les couches pour éliminer les aspérités du bois, et redépoussiérer.
 - Durcissement très rapide (il convient de prendre quelques précautions les premiers jours).
 - Entretien : dépoussiérage régulier, au besoin associé à un balayage humide (matériel bien essoré et jamais ruisselant). Trafic intense : l'utilisation du **Rénovateur Métallisant Blanchon** est recommandée.
- Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande, sur www.blanchon.com ou grâce au QR Code.

PROTÈGEONS L'ENVIRONNEMENT

Éviter le gaspillage : faites une estimation de la quantité de vitrificateur dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit. Réutiliser le vitrificateur est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Contient des produits biocides : contient : MÉLANGE DE: 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-MÉTHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [3:1] et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 [2H]-ONE. Ces substances peuvent produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une déchèterie agréée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés. Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer en dessous de 12°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Valeur limite UE pour ce produit [cat. A/I] : 140 g/L. Ce produit contient max. 15 g/L de C.O.V.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk
Made in France - EMB F73100

PROFESSIONNEEL

Océanic® Parketlak

GEURLOOS • HOGE WEERSTAND • ROMIG CONSISTENTIE TOEPASSING COMFORT • GLIJDT NIET. SLIP GETEST VOLGENS NF EN 13036-4 BRANDKLASSE D_{s1}

DUURZAME BESCHERMING VAN PARKET, HOUTEN VLOEREN EN TRAPPEN: traditioneel (eik, enz.), spar, exotisch hout. Ingebruikname der lokalen: 24 uren na de laatste laag.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Gebruiksaanwijzing [zonder mengen], niet verdunnen. Goed schudden voor gebruik.
- Perfecte houdkracht op gezond, zuiver en droog parket van onbewerkt hout, zonder sporen van boenwas, zeep, polish, olie, enz. Grondig blankmaken van het parket, gevolgd door polijsten met fijn schuurpapier [afbijten en ontwakken wordt afgeraden].
- Binnen een totale tijdsduur van 48 uur in of 3 gelijkmatige lagen met een spalter (brede borstel) of een rol (kortharig) aanbrengen. NB: het ietwat "melkachtig" aanzicht van de vloeibare parketvernis verdwijnt na enkele ogenblikken, tijdens het drogen.
- Voor een mooie afwerking, de eerste laag gladmaken (licht schuren tussen de lagen) om oneffenheden in het hout te verwijderen, en op nieuw ontstoffen.
- Snelhardend [de eerste dagen moeten enkele voorzorgen worden genomen].
- Onderhoud: regelmatig ontstoffen, zodanig vochtig opnemen [goed uitgewrongen, nooit druipend materiaal]. Druk belopen plaatsen: het gebruik van **Blanchon Polish Protector** is aanbevolen.

Voor meer inlichtingen kan u de Technische Fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag, op www.blanchon.com of door QR Code.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Verspil zo weinig mogelijk parketlak door in te schatten hoeveel parketlak u nodig heeft. Sluit niet-gebruikte parketlak goed af voor gebruik. Het hergebruik van parketlak kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen. Materiaal goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspelen in een recipiënt met zeer weinig water. Laat dit water verdampen. Het restafval kan dan met het normale afval worden verwijderd. Verpakking goed sluiten na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.

Bevat een biociden producten: bevat: MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [3:1] en 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 [2H]-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Draag handschoenen en aangepaste beschermende kleding. Boven het vriespunt bewaren. Niet gebruiken bij temperaturen onder 12°C. Gereedschap reinigen met water.

EU-grenswaarde voor dit product [cat. A/I]: 140 g/L. Dit product bevat max. 15 g/L V.O.V's.

ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL/
CENTRE ANTI-POISONS BRUXELLES
TEL: (00 32) 70 245 245



BLANCHON
50 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PIERRE
Tél.: 04 72 89 06 06 - www.blanchon.com

