

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0188

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
Système 4 (réaction au feu)
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004+A1:2012**

Organismes notifiés :

Le laboratoire d'essai notifié LGAI Technological Center, N. 0370, a réalisé les tests de performances sur des échantillons fournis par le fabricant.

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence initiale par traction :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après vieillissement thermique :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après immersion dans l'eau :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Substances dangereuses :	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Gilles Bolle-Reddat – Directeur Technique**

Saint Alban, 18/02/2016



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarques : Première édition

KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-FR/0188



 0370	 29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr
16 CPR-FR/0188 EN 12004 KERAFIX HP SPECIAL TERRASSE <i>Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur</i>	
Réaction au feu :	Classe E
Adhérence initiale par traction :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après vieillissement thermique :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après immersion dans l'eau :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adhérence par traction après cycles de gel-dégel :	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Substances dangereuses :	Voir FDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.