

Date : 2013

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a/ 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
NATURE DE LA RÉSINE	Acrylique
CONDITIONNEMENT	5 Litres / 10 Litres
ASPECT	MAT
SUPPORTS	Plafonds déjà peints ou préalablement préparés (Plaques de plâtre cartonnées, Fibre de verre,...)
SEC AU TOUCHER	 45 Minutes à 20°C / HR<50%
RECOUVRABLE	 24 heures si nécessaire
MATÉRIEL	 Rouleau poils mi- longs (12mm) et Pinceau spécial Acrylique
NETTOYAGE DES OUTILS	 Eau
RENDEMENT	8 – 12 m²/L
NIVEAU DE LESSIVABILITE (NF EN ISO 11998)	LAVABLE - CLASSE 4 (après 3 semaines de séchage)
Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient maximum 30g/l COV.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peinture Spécial Plafond monocouche, offrant un grand confort d'application et un pouvoir couvrant élevé, développée pour les plafonds ayant une largeur supérieure à 4 mètres.

Technologie garantissant, sur tout type de plafond, une blancheur intense, un pouvoir couvrant et l'absence de trace de reprise pour un fini impeccable.

Destination : Plafonds déjà peints ou préalablement préparés

PREPARATION conforme au DTU 59.1 NF P 74.201.1

Les fonds doivent être sains, secs, propres et exempts de plastifiant et de moisissure.

En cas de farinage ou perte d'adhérence, une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations à entreprendre avant une quelconque mise en peinture.

- Sur les supports neufs ou non peints : Appliquer préalablement le produit peinture **MOSAÏK Sous-couche Universelle**.
- Sur les anciennes peintures satinées ou brillantes : Dépouler à l'aide d'un abrasif à l'eau (grade 400 mini) puis effectuer un rinçage soigné.
- Sur fibres de verre et dérivés : Appliquer préalablement le produit peinture MOSAÏK Sous-couche Universelle Acrylique et laisser sécher 1 semaine.
- Sur les plafonds avec taches d'humidité : Attendre que le plafond soit parfaitement sec. Puis appliquer préalablement le produit peinture **MOSAÏK Sous-couche Universelle Glycéro**.
- Sur les plafonds encrassés ou tachés : Attendre que le plafond soit parfaitement sec et appliquer le produit **MOSAÏK plafond Taché**.

APPLICATION

- En 1 couche grasse sur support préparé.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 18°C et 23°C, hors courant d'air – HR < 60%

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant l'utilisation.

- Réaliser les rechapis au fur et à mesure de l'application.
- Appliquer par bande de 45cm (en commençant près des fenêtres) à 60 cm.
- Répartir pour obtenir une épaisseur constante et homogène. Finissez en lissant le produit vers la lumière.
- Travailler avec une faible intensité lumineuse (aurore, volet légèrement fermé, source lumineuse indirecte) vous évitera des absences ou des surcharges locales.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application.
Enlever préalablement l'excès de peinture puis laver soigneusement avec une eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
Bien ventiler et aérer la pièce après l'application du produit.
Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine
Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.