

HYDROCARBURES C7-C9, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES

N°CE 920-750-0

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P301 + P310 EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée.

FDS du 25.09.13, V4.4



Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

CENTRE ANTIPOISON : 01 40 05 48 48

essence



- Nettoyant à sec
- Dégraissant
- Détachant



UTILISATION et MODE D'EMPLOI

Pour détacher matières grasses (graisses, beurre, huile, sauces) et encres sur textiles : faire un essai préalable puis tamponner avec un chiffon imbibé d'essence F ONYX après avoir retiré le surplus.

Pour nettoyer graisses, cambouis, goudrons sur métaux : tremper ou appliquer au pinceau puis essuyer avec un chiffon.

Pour nettoyer les revêtements en crin : frotter avec un chiffon imprégné d'essence F ONYX puis lustrer avec un chiffon légèrement imprégné d'huile de lin ONYX.

Ne pas utiliser en machine à laver.

FAIRE UN ESSAI PREALABLE POUR
VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC
LE SUPPORT.



Conditionné en

FRANCE



ARDEA
48 ROUTE NATIONALE
25220 ROCHE-LEZ-BEAUPRE
TEL: 03 81 60 57 60
WWW.ARDEAGROUPE.COM

