



COLLE CARRELAGE RENOVATION FORTE ADHERENCE SANS POUSSIERE

GRIS

- POUR TOUS REVETEMENTS CERAMIQUES ET SIMILAIRES -
- TEMPS OUVERT ALLONGE ET RESISTANT AU GLISSEMENT -
- COLLAGE DIRECT SUR ANCIENT CARRELAGE -
- PISCINES -

DOMAINES D'EMPLOI

- Conforme à la réglementation en vigueur.
- MURS INTERIEURS : Béton, enduit de mortier ciment, plaques de plâtres cartonnées (format jusqu'à 45x45).
- SOLS INTERIEURS ET EXTERIEURS : Dallage sur terreplein, dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation, planchers-béton suivant D.T.U. (format jusqu'à 60x60)
- PISCINES PRIVATIVES ET PUBLIQUES : béton et enduit ciment.
- CHAPE ANHYDRITE : avec primaire CERMIFILM.
- RENOVATION : sur ancien carrelage sans primaire, sur anciennes dalles semi-flexibles, traces de colle et sur ancienne peinture abrasée avec primaire CERMIGRIP.
- SUPPORTS SPECIAUX : panneaux de polystyrène extrudé revêtus, chapes de béton allégé, procédé de protection à l'eau et étanchéité, chape sèche. Se reporter à la fiche technique.

REVETEMENTS ASSOCIES

Grès pressés ou étirés, grès cérame fins vitrifiés et porcelainés (de porosité > 0,5%), pierres naturelles, faïence, pâte de verre, émaux de Briare, terre cuite.

ETAT DES SUPPORTS

Etat de surface sain, propre, résistant, exempt de poussière, de porosité moyenne ne ressaut pas l'humidité

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- Temps de repos avant étalément : 10 min
- Durée pratique d'utilisation (DPU) : 3 h
- Temps ouvert pratique : 30 min
- Délai d'ajustabilité : 30 min
- Temps d'attente avant jointoiment : 24 h
- Délai de mise en circulation des sols : 48 h

* : Très faible émission de C.O.V. (composés organiques volatils) selon PV d'essai par laboratoire certifié.

** : entre 70% et 85% de réduction.

MISE EN OEUVRE

Température de mise en oeuvre entre +5° et 35°C.

5° à 35°C

6,75 à 7,75 litres*

30 minutes

U6 U9 E10

CONSUMMATION MINIMALE

en kg par m²

Peigne	U6 6x6x6	U9 9x9x9	E10 8x10x20
Simple encollage	3,5 kg	4,5 kg	6 kg
	5 kg	7 kg	8 kg

FINITION

24 H

REALISATION DES JOINTS
24 HEURES APRES LA POSE
LE TRAFIC PIÉTONNIER PEUT
INTERVENIR DANS LES DEUX JOURS.

► N°Azur 0 810 108 108

Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

EXEMPLE	D	S	1,350	000	000	COULE
SIGNIFICATION	COULE	ANNEE	JOUR	N° D'ORDRE	PALETTE	COULE
ANNUALISER	COULE	ANNEE	JOUR	N° D'ORDRE	PALETTE	COULE
ANNUALISER	COULE	ANNEE	JOUR	N° D'ORDRE	PALETTE	COULE

CONCERNANT LES SOLS EN CARRELAGE FOND
ET EXTERIEUR DANS LE CAS D'UN TRAVAIL
CHARGÉ. L'ANNEE INTERVENANT
OBTIENDEMENT OF EN DROIT PLAT.
SURTOUT L'ANNEE INTERVENANT
SEULEMENT EN L'ANNEE INTERVENANT
SEULEMENT EN L'ANNEE INTERVENANT
SEULEMENT EN L'ANNEE INTERVENANT

FABRIQUE EN FRANCE

100% de fabrication
en France sur le sol

COLLE CARRELAGE RENOVATION FORTE ADHERENCE SANS POUSSIERE



DES VRES

Pose directe
sur ancien
revêtement et
sol chauffant



MUR INT.
SOL INT/EXT.

- > jusque 60x60 cm
- > intérieur extérieur
- > tous carreaux : grès porcelainés ...
- > rattrapage ponctuel jusque 10 mm
- > chape anhydrite avec primaire



GRIS

25 Kg pour
5 m²
environ



RENOVATION FORTE ADHERENCE SANS POUSSIERE COLLE CARRELAGE 25 Kg



DES VRES
carrelages et colles



Client:	FIORINI I.P. FRANCE S.A.
Customer:	
Lavoro:	CERMIX RENOVATION
Fig name:	GRIS 25 KG ED603285
Codice Artico:	CCO25041A08003
Fig Code:	
Formato:	35X54X12
Size:	
Spessore Cichet Tubo	2,54
Plates Thickness Tube	5
Lineatura Tubo:	28
Line per CM (tube):	18
Allungo Tubo:	-1,7cm
Bozza Cichet:	
Cilindro:	Ø 65cm
Cilinder:	
Colori:	N° 6
Colours:	carta: grezza

COLORI TUBO	
Cyan	
Magenta	
Yellow	
Black	
M	P Rhodamine Red U
M	Nero Tratto

colori fondello	
Nero Tratto	M
P Rhodamine Red U	M

colori fondello L.V.	
Nero Tratto	M
P Rhodamine Red U	M

Me Name (B&B)	mm²	%
Cyan	10007,7	2,8
Magenta	10009,6	2,8
Yellow	14201,6	3,8
Black	8161,6	2,1
P Rhodamine Red U	19088,8	60,7
Nero Tratto	10889,3	2,9

BRILLA N°	A.R.	DATA	UNITA'

Si prega di controllare attentamente l'impaginazione, le misure, i testi, gli indirizzi, i numeri di telefono, cod each, non assumendoci noi alcuna responsabilità per eventuali conseguenti errori. Per i colori fare riferimento alla scala Pantone® (riferimento Coated "C" per carte patinate, Uncoated "U" per carte grezze).

Please make a thorough control of the text, specially checking the layout sizes, texts, addresses, tel or fax numbers, barcodes. We cannot be held responsible for unreported errors. Colours must be taken from the Pantone® scale ("C" for Coated paper, "U" for Uncoated paper).

RENOVATION FORTE ADHERENCE SANS POUSSIERE

COLLE CARRELAGE

MCR6

GRIS

