

Algimouss — PRO —

ALGI202

Traite les micro-organismes et imperméabilise le support.

TOITURES, MURS ET FAÇADES



Double action pour
une efficacité longue durée



Facile et rapide à appliquer
Sans rinçage



Respecte le support
Sans chlore



5 LITRES - Jusqu'à 150 m²

TRAITEMENT

ALGI202

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

SUPPORTS

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, ardoises. **Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.

Au risque d'en modifier l'aspect, **ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels que verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

PROPRIÉTÉS

- **Produit concentré à diluer.**
- Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et retarde leur réapparition.
- **Double action** : traite et imperméabilise à la fois.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux. Non agressif vis-à-vis des matériaux.
- Ne contient pas de produit chloré.

MODE D'EMPLOI

- En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **il est impératif de procéder à une étape de nettoyage.**
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Diluer le produit à raison d'1 litre pour 7 litres d'eau.
- Appliquer ensuite le **produit dilué**, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- **Ne jamais rincer après application.** En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement à l'eau claire.
- **Ne pas sur-doser.**
- **Important** : ne pas appliquer sur la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.

RECOMMANDATIONS

- Ce produit est conçu pour traiter les lichens et algues, et imperméabiliser les matériaux absorbants. En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, d'un encrassement important, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Alginet Toitures** ou **Alginet Flash** avant d'appliquer ce produit.
- Température d'application : entre 8° et 25°C sur support sec.
- Stockage en local hors gel.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Contient 30% et plus de tensio-actif cationique. À base de sels d'ammonium quaternaire en solution aqueuse et d'un hydrofuge. Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (CAS 68424-85-1) : 40,0% (400 g/kg). Produit biocide pour la protection des ouvrages de maçonnerie (PT10).

DANGER

Peut être corrosif pour les métaux.

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Nocif en cas d'ingestion.

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'irritation cutanée,

consulter un médecin.

EN CAS DE

CONTACT AVEC

LA PEAU, enlever

immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau/se

doucher. EN CAS DE CONTACT

AVEC LES YEUX, rincer avec

précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter le rejet dans l'environnement.



Algimouss[®]

ZI La Bergerie, rue E. Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf. 058001

5 LITRES - Jusqu'à 150 m²

