

EXT3L

VISIOPHONE 4"
AVEC TOUCHES TACTILES

REF. 720315



Compact



CONFORT D'USAGE
ET D'INSTALLATION



COMPATIBLE AVEC
TOUTES LES MAISONS



PLUS DE SÉCURITÉ



HOTLINE












GARANTIE



La platine de rue du visiophone Extel Compact est spécialement conçue pour allier robustesse et praticité.

Son corps en aluminium lui permet de supporter les standards de chocs les plus contraignants tandis que sa largeur de 70mm seulement permet une compatibilité avec toutes les habitations. Elle est reliée par 2 fils au moniteur intérieur qui propose des touches tactiles et un design ultra plat pour un confort d'utilisation optimal.

LES + PRODUITS

-  - Vision nocturnes LED Infra Rouge
-  - Ecran 4" avec touches tactiles
-  - Fonction Polarity Protect pour protéger votre visiophone contre les mauvais branchements
-  - Platine de rue étroite (70mm) compatible avec tous les poteaux
-  - Jusqu'à 100m entre votre portail et votre porte d'entrée
-  - Contrôle votre gâche ET votre motorisation de portail (compatible toutes marques)
-  - Surveillance grâce à la fonction monitoring de votre entrée incluse
-  - Résiste aux intempéries : IP 44
-  - Résiste aux voleurs : IK08 et platine de rue en aluminium

CONTENU DU KIT

- 1 moniteur couleur 4"
- 1 platine de rue
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- Visserie et chevilles
- 1 alimentation enfichable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Cablage	2 fils
Distance maxi.	platine de rue/caméra - écran : 100m
Commande	serrure ET portail
Sonnerie	6 Sonneries Niveau sonore : 85dB
Caractéristiques écran	diagonale : 4" (11cm) résolution : 320 x 240 px fixation : murale
Caractéristiques Platine de rue	capteur : C-MOS couleur 420TVL angle de vue : H90° / V48° objectif : fixe vision nocturne : LEDs IR invisible bouton d'appel lumineux : Oui porte étiquette lumineux : Oui commande gâche : 12V / 1.1A maxi commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi fixation : en saillie
Réglages	luminosité + contraste + volume sonnerie + couleur
Finition	moniteur : finition en verre et noir platine de rue : aluminium
Caractéristiques électriques	17v -15A
Température De fonctionnement	-20°C / +50°C

Utilisation	Moniteur : intérieur Platine de rue : extérieur (IP44)
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 12,8 cm (h.) x 13cm (l.) x 1,4cm (p.) dimensions platine de rue : 18cm (h.) x 7cm (l.) x 2,8cm (p.) poids : 10kg
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 97 (p.) poids : 700 g
norme et certification	CE, RoHS, REACH

VUES PRODUITS



SCHEMA D'INSTALLATION



EXTEL



HOTLINE

3 ANS

GARANTIE

Compact
REF. 720315



3 345117 203157 v5