

Désignation : GEBSOPLAST HT PLUS FR/GB 250ML	Couleurs : Quadri
Code article : 6504855 / 1505	Vectorisé le : 29/01/2016
Version imprimeur : 1	Dimension : L 220 x H 58 mm

(FR) Application : Colle liquide de couleur VERTE pour l'assemblage de canalisations PVC rigides (PVC-U, PVC-C, PVC blanc) et ABS en évacuation à 20°C. Hautes performances techniques et Sanitaires : Tenue jusqu'à 95°C en continu. Convient pour eaux chaudes et froides et SANITAIRES et fluides chimiques, en pression et évacuation. Compatible contact eau potable 15 CLP NY 59. FORMULEE sans CMR, sans THF.

(GB) Application: GREEN coloured liquid adhesive for assembling rigid PVC pipe components (PVC-U, PVC-C, white PVC) and ABS at 20°C in drainage. High technical and sanitary performance: Withstands continuous temperatures up to 95°C. Suitable for hot and cold SANITARY water and chemical fluids under pressure or for drainage. Drinking water contact-compatible 15 CLP NY 59. FORMULATED CMR-free and THF-free.

Règles impératives de mise en œuvre Repérer l'emboîtement au crayon. Réaliser les chanfreins. Nettoyer les pièces à assembler avec le DECAPANT GEBSOPLAST. Appliquer la colle généreusement à l'aide du bouchon-pinceau sur les parties mâle et femelle, en terminant dans le sens longitudinal. Selon le repère, emboîter immédiatement les deux éléments à fond, en poussant sans torsion. Mise en œuvre entre +5°C à +35°C. Pour les canalisations d'eau potable rinçage pendant 30 minutes avant utilisation.

Mandatory rules for application Mark insertion positions using a pencil. Bevel the edges. Clean parts for assembly using the GEBSOPLAST STRIPPER. Apply the adhesive generously using the brush cap to male and female ends, ending up by brushing lengthwise. Immediately insert the two parts according to the pencil mark, by pushing home without rotating. Immediately insert the two parts according to the pencil mark, by pushing home without rotating. poussant sans torsion. Mise en œuvre entre +5°C à +35°C. Apply at temperatures between +5 °C and +35 °C. For domestic water piping, rinse for 30 minutes before use.

REPARATION / REPAIR : Ø ≤ 110 MM		MONTAGE / MOUNTING : Ø < 160 MM	
NE PAS MANIPULER DO NOT HANDLE	EAU SOUS PRESSION PRESSURIZED WATER	RESEAU EVACUATION DRAINAGE NETWORK	EAU SOUS PRESSION PRESSURIZED WATER
10 MIN	IMPERATIF IMPERATIVE 1 H	IMPERATIF IMPERATIVE 1 H	IMPERATIF IMPERATIVE 24 H

GEBSOPLAST HT PLUS

TOUS FLUIDES TECHNIQUES
PRESSION EVACUATION
EAU POTABLE

PVC-U
PVC-C
SANS THF

ALL TECHNICAL FLUIDS
PRESSURE DRAINAGE
DRINKING WATER PIPES - THF free

Haute température
95°C
High temperature

DANGER

CS 62062
95972 ROISSY CDG
Cedex France
Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99
www.geb.fr

(FR) METHYLETHYLKETONE. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Eliminer le contenu/récipient dans un centre agréé.

(GB) BUTANONE. Extremely flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Use only outdoors or in a well-ventilated area. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Discard content/container according to applicable regulations.

CE -14
DOP : 21048200-1
EN 14814
Adhésif pour canalisations en PVC-U et en PVC-C pour liquides sous pression jusqu'à PN16. Pression interne/jetabilité : ≥ 1 000 h

CE -14
DOP : 21048204-1
EN 14814
Adhesives for PVC-U and PVC-C pipes, for fluids under pressure up to PN16. Internal pressure/watertightness ≥ 1,000 h

Made in EU
Edit 1505

SERVICE CONSUMMATEURS FRANCE
+33(0) 1 48 17 99 82
Appel non surtaxé

e -250 ml

Date limite d'utilisation imprimée sur le bouchon.
Use by date printed on the cap.

3 12839851048558