


# SEMIN



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# SEMIN



**SEMIN**

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
Tél. (0033) 03.82.83.53.57 - Fax : (0033) 03.82.83.93.33  
www.semin.com - E-mail : mail@semin.com

**F ENDUIT POUR LE  
TRAITEMENT DES JOINTS  
ENTRE PLAQUES DE PAREMENT  
EN PLÂTRE A BORDS AMINCIS  
(TECHNIQUE BANDE ET ENDUIT)**

Bandes associées : SEMIN.

**EMPLOIS.** Traitement des joints, des ouvrages en plaques définies au DTU 25.41 et 25.42 (cloisons, plafonds et habillages), des complexes et sandwichs de doublage plaques de plâtre/isolant.

**TEMPS DE SECHAGE.** 24-48 heures suivant conditions climatiques.

**CONDITIONS D'UTILISATION.** Températures comprises entre 5° C et 30° C.

**STOCKAGE.** Hors gel et à l'abri du soleil.

**CONSERVATION.** 9 mois en emballage d'origine.

**GB ADHESIVE  
COATING  
FOR JOINT TAPE**

**APPLICATION.** Adhesive coating used for joints between plaster-board with slim borders. Please refer to the technical data sheet.

**DRYING.** About 24-48 hours depend on type of concrete.

**USE.** The temperature during application must be above 5°C.

**STORAGE.** Keep away from frost and sun, 9 months in unopened original drum.

**D FUGENFÜLLER  
ZUM EINLEGEN  
VON FUGENBAND**

**ANWENDUNG.** Kleber für die Verarbeitung der Fugenbänder zwischen Gipsplatten mit schmallem Rand (Aus der Technik Fugenband und Kleber).

Verspachteln von Gipskarton, Platten mit Fugenbändern.

Beziehen Sie sich auf das technische Datenblatt.

**TROCKENZEIT.** 24-48 Stunden. Nicht unter 5° C verwenden.

**LAGERUNG.** Vor Frost und Sonne schützen. 9 Monate in original unangebrochener Verpackung.

**NL PLEISTER VOOR DE  
BEHANDELING VAN VOEGEN  
TUSSEN GIPSPLATEN MET  
VERDUNDE BOORD**

**GEbruik.** Behandeling van voegen, bij realisaties met panelen (wanden, zolderingen en bekledingen), sandwichpanelen van gips/isolatie, netwerk van wanden, verwezenlijkt met panelen.

**TOEPASSING.** Bekijk het Technische blad.

**DROOGTIJD.** 24-48 uur, naargelang de omstandigheden.

**GEbruiksvoorwaarden.** Bij een temperatuur hoger dan 5° C.

**OPSLAG.** Beschutten tegen vorst en zon.

**BEWARING.** 9 maanden in de oorspronkelijke verpakking.

**I INTONACO E COLLA PER  
GIUNTURE PER INTERNO**

**CAMPO DI APPLICAZIONE.** Intonaco e colla per giuntura pannelli d'ornamento di gesso con contorni assottigliati (tecnica striscia e intonaco).

**IMPIEGHI SPECIFICI.** Trattamento dei giunti. Di opere in placche (tramezzi, soffitti e rivestimenti), di complessi e sandwich di rivestimento placche di gesso/isolante, di tramezzi in placche su rete.

**APPLICAZIONE.** Consultare la scheda dati tecnici.

**TEMPO DI ASCIUGAMENTO.** Da un minimo di 24-48 ore, a seconda delle condizioni.

**CONDIZIONI D'USO.** Con temperatura superiore ai 5° C.

**STOCCAGGIO.** Da conservare al riparo dal gelo e dal sole.

**CONSERVAZIONE.** 9 mesi nell'imballaggio originale.

**E PASTA DE AGARRE  
PARA JUNTAS**

**APLICACION.** Pasta de agarre para el tratamiento de las juntas entre placas de carton yeso con cantos romos, (tecnica de la cinta y enlucido). Limite para el uso : + 5° C.

**UTILIZACIONES.** Tratamiento de las juntas, obras de placas (tabiques, techos y revestimientos), complejos y sandwichs de revestimiento placas de yeso/aislante, tabiques de placas en red.

**APLICACIÓN.** Consultar ficha tecnica.

**TIEMPO DE SECADO.** 24-48 horas o más según condiciones.

**CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.** Superior a 5° C.

**ALMACENAMIENTO.** Protegido de la helada y del sol.

**CONSERVACIÓN.** 9 meses en embalaje de origen.

**P REBOCO EM MASSA  
PARA O TRATAMENTO DE  
JUNTAS ENTRE PLACAS DE  
REVESTIMENTO DE GESSO COM  
AS BORDAS ADELGAÇADAS  
(TÉCNICA DE FAIXA E REBOCO)**

**UTILIZAÇÃO.** Tratamento de juntas, obras em placas (divisórias, tectos e revestimentos), complexos e sanduiches de revestimento, placas de gesso/isolante. Consultar os dados técnicos.

**TEMPO DE SECAGEM.** 24-48 horas, dependendo das condições.

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO.** Temperatura compreendida entre 5° C e 30° C.

**ARMAZENAMENTO.** Afastado das geadas e protegido do sol.

**CONSERVAÇÃO.** 9 meses na embalagem original.

Contient un produit biocide :  
contient de la C(M)IT/MIT (3:1).

**EUH208**

Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one,  
mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-  
isothiazol-3-one  
[N° CE 247-500-7] et de  
2-méthyl-2H-isothiazol-3-one  
[N° CE 220-239-6] (3 : 1).

Peut produire une réaction allergique.

**EUH210**

Fiche de données de sécurité disponible  
sur demande.

**CE**  
07  
**CE 78 PATE**

Société SEMIN  
1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER  
3A - EN 13963 : 2014  
Matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre  
Réaction au feu R2F : A2s1d0  
Résistance à la flexion F : PND  
Substances dangereuses DS : PND  
DoP N°: 3585502007254  
Disponible sur www.semin.com



**APPLICATION  
RAPIDE ET FACILE**

**EXCELLENTE FINITION**

**GRANDE BLANCHEUR**

# CE 78 pâte

**COLLE-ENDUIT  
POUR JOINTS  
DE PLAQUES DE PLATRE**



**5 kg**

