

Sous-couche universelle glycéro de qualité professionnelle.

La sous-couche glycéro universelle Mosaïk vous assurera une adhérence optimale pour recevoir tous vos revêtements de finition : peintures acryliques, alkydes ou glycéro, papier peint, fibre de verre, toile de rénovation, enduits décoration, enduits décoratifs, tissus, poster.



MATÉRIEL D'APPLICATION :
Rouleau fibres polyamide
10 - 12 mm



**NETTOYAGE
DU MATÉRIEL :**
White Spirit



SÉCHAGE :
6h à 20°C
HR 50 %



RENDEMENT :
100 m²



APPLICATION :
8°-30°C
HR < 60 %



RECOUVRABLE :
Après 24h

PRÉPARATION

(Conforme au DTU 59.1 NF P 74-201-1)

- La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum.
- Les fonds doivent être sains, secs et propres exempts de plastifiant et de moisissure.
- Éliminer les parties non adhérentes ou les badigeons et autres supports poudreux, farinant par tous moyens appropriés, puis appliquer la sous-couche universelle glycéro Mosaïk afin d'éviter les risques d'écaillements.
- Dépolir les surfaces vernissées et les peintures brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau pour un meilleur accrochage.
- Lessiver les surfaces trop encrassées en commençant par le bas du support, rincer abondamment et laisser sécher.
- Traiter préalablement les clous et les vis avec une sous-couche spécifique.
- Appliquer la sous-couche universelle glycéro Mosaïk sur les fonds jamais peints ou légèrement poreux.

APPLICATION

- En une seule couche sur support sec à cœur. En deux couches dont la première diluée à 10% de White spirit sur fond particulièrement poreux.
- Appliquer, croiser, tirer pour obtenir une épaisseur constante sans coulure, et bien nourrir le fond.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- S'assurer que les enduits de réparation ou de jointement soient parfaitement secs à cœur.
- Bien aérer et ventiler par courant d'air après l'application.
- Ne pas appliquer : sur support chaud, support humide, support pulvérulent, résidus de colle, crépi décollable, revêtement plastic souple.

NETTOYAGE

- Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant au white spirit, puis en les nettoyant à l'eau savonneuse.

STOCKAGE ET GESTION DES DÉCHETS

- Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine.
- Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.



Attention ! Liquide et vapeurs inflammables.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir

à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient du (de la) 2-butanoneoxime. Peut déclencher une réaction allergique.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabrique en France
PPG Retail Europe
Route de Thennes
30110 MOREUIL
Tél : 03 22 35 35 59

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/g) :
350g/l (2010L)
Ce produit contient maximum 350g/l COV.

