



Den Braven Sealants



Den Braven Sealants

CE 1213
14 For essential characteristics see DoP on our website www.denbraven.com
DoP nr.16001041-3001
EN 15651-1 F-JNT
15 months Min.: + 5°C Max.: + 25°C

EN Applications: For indoor joints and bondings in construction and industry, where transparency of the joint or bonding is essential. Suitable for flexible bonding of materials subjected to vibration. Do not use as glazing shutter and in aquarium applications. No bubbling.

Surface preparation: Surfaces must be clean, dust-free, without grease and loose particles.

General: Hybrid polymer based. Isocyanate solvent and silicone free. Totally transparent and colorless. For more information please consult our Technical Data Sheet.

FR Applications: Tous joints et collages intérieurs où la transparence est indispensable dans le bâtiment et l'industrie. Collage souple de matériaux soumis à des vibrations. Ne pas utiliser comme obturateur de vitrage, ni pour les applications dans les aquariums.

Mise en oeuvre: Les supports doivent être propres, dépourvus de graisse et de parties friables.

Caractéristiques: Mastic colle à base de polymère hybride. Ne contient ni isocyanate, silicone ni solvant.

Non brillant. Totalement transparent et incolore. Pour plus d'informations, consulter notre fiche technique.

DE Anwendung: Zum Kleben und Abdichten im Innenbereich von Bau und Industrie, dort wo Durchsichtigkeit wichtig ist. Klebstoff, der Vibrationen absorbieren kann. Nicht geeignet für Verglasung und Aquarien.

Verarbeitung: Oberflächen müssen sauber, frei von Staub, ohne Fett und losen Teilen sein.

Allgemein: Transparente Kleb- und Dichtmasse auf Basis von Hybrid-Technologie. Ohne Isocyanat Lösungsmittel und Silikon. Gibt keine Blasenbildung. Völlig transparent und farblos. Für weitere Informationen bitte unser technisches Datenblatt aufmerksam lesen.

NL Toepassing: Voor voegen en verlijmen binnenshuis in de bouw en industrie, waar transparantie van de voeg of verlijming van essentieel belang is. Geschikt voor verlijmen van materialen die onderhevig zijn aan trillingen. Niet geschikt voor het afdichten van beglazing of voor gebruik in aquaria.

Verwerking: Oppervlakken dienen schoon stofvrij en vrij te zijn van vet en losse deeltjes.

Algemeen: Lijm- en voegkit op basis van hybride technologie. Bevat geen isocyanaten, solventen en siliconen. Geeft geen blaasvorming. Geheel transparant en kleurloos. Voor verdere informatie zie ons technisch merkblad.

EN: May cause an allergic skin reaction. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Specific treatment (see on this label). If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. Product contains: Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.

FR: Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Le produit contient: Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.

DE: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikette). Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Produkt enthält: Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.

92BFV623.3C



3 1290670 1318018

Made in the E.C. / Zwaluw® is a registered trademark of Den Braven



Attention - Warning
Achtung - Waarschuwing



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Den Braven France
ZI du Meux - Rue du buisson du roi
60881 LE MEUX CEDEX - France
www.denbraven.fr - infos@denbraven.fr
T. : +33 (0)3 44 91 68 68 - F. : +33 (0)3 44 91 68 91

Den Braven
P.O. Box 194, 4900 AD Oosterhout, The Netherlands
Tel. +31 (0)162-491000, Fax +31 (0)162-451217
www.denbraven.com

please also visit our website for additional information:
www.denbraven.com

CRYSTALLEX
SUPER TRANSPARENT
300 ml
Quality Product
Professional Series
Crystal clear hybrid sealant

miller
GRAPHICS GROUP

Miller Graphics Limoges
10 -12, rue Léon Walras
ZI de Magré - 87006 Limoges
FRANCE
Tél. 05 55 30 04 55



www.millergraphics.com

CLIENT	DEN BRAVEN FRANCE
REFERENCE	SPUR CRYSTALLEX SUPER TRANSPARENT - CARTRIDGES - PLASTIC - 188 x 155 - SPUR 935 - 92BFV623.3C - DB FRANCE Sealants/Mastics CARTRIDGES - PLASTIC
ORDER N°	00359940-001-000
BARCODE N°	-
CSR	Sabrina Boisseau
OPERATOR	RC
PROOF / DATE	Approval N°3 - 27-Apr-18

K	3115C	361C
12.58%	9.38%	13.1%
485C		
0.08%		

UNIT SIZE	188 x 155 mm
INK NUMBER	4
SH2	FISCHBACH KG
DEVELOPMENT	0
PLATE	
SCREEN RULING	100
PRINTING SIDE	surface
PLAN	

FOR APPROVAL Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and barcode. For the Pantone® colours please refer to the latest Pantone® colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project. Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you.

CLIENT SIGNATURE

Date: