

Isolant murs rouleau

Ajusté à hauteur d'étage, pour simplifier la pose et la découpe



SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS

- › Le rouleau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- › La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- › Le rouleau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- › Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

Bon à savoir : grâce à la compressibilité de la laine de verre, l'encombrement est réduit sur la zone de stockage.



RÉF.	EAN	R _D	EP.	λ _d	LON.	LARG.	COND.		
Isover		m².K/W	mm	W/(m.K)	m	m	UV/pal	m²/UV	m²/pal
14331	3596265242028	5,00	160	0,032	2,7	1,2	24	3,24	77,76
14000	3596265239004	4,35	140	0,032	2,7	1,2	24	3,24	77,76
13109	3596265231251	3,75	120	0,032	2,7	1,2	30	3,24	97,20
13100	3596265231176	3,15	100	0,032	2,7	1,2	30	3,24	97,20
14354	3596265242516	2,35	75	0,032	8,1	1,2	12	9,72	116,64

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails **p.8**

Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1

Isolant murs panneau

L'alternative en panneau



SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS

- › Le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- › La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- › Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- › Les prises de mesures et découpes sont facilitées grâce au quadrillage sur le revêtement kraft

Aides financières :

Trois niveaux permettent d'accéder à des aides financières et fiscales, plus de détails **p.8**

Niveau 1

RÉF.	EAN	R _D	EP.	λ _d	LON.	LARG.	COND.			
Isover		m².K/W	mm	W/(m.K)	m	m	pnx/paquet	paquet/pal	m²/palquet	m²/pal
13099	3596265231091	3,75	120	0,032	1,35	0,6	5	20	4,05	81,00
13098	3596265231121	3,15	100	0,032	1,35	0,6	8	16	6,48	103,68
13097	3596265231152	2,35	75	0,032	1,35	0,6	10	16	8,10	129,60