

ACRYL PARQUET

MASTIC ACRYLIQUE DE JOINTOIEMENT POUR TRAVAUX DE FINITION SUR PARQUETS OU SOLS STRATIFIES

AVANTAGES

- Séchage rapide
- Facile à poncer
- Compatible tous vernis
- Existe en 9 coloris
- Cartouche transparente : coloris visible
- Sans solvant, Sans phtalates, sans isocyanates



APPLICATIONS

DESCRIPTION

Mastic d'étanchéité pour la réalisation de joints de finition sur parquets et sols stratifiés. Obturation, bouchage d'interstices et de défauts sur parquets bruts ou vernis. Joints périphériques et pieds de menuiseries.

COULEURS DISPONIBLES

- Chêne clair
- Chêne foncé
- Hêtre clair
- Erable frêne pin
- Wengé
- Bois exotiques
- Gris
- Gris anthracite
- Beige

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Mastic Acrylique
Dureté shore	60
Formation de peau	15 min à 23°C
Temps de durcissement	3 à 5 heures
Séchage à coeur	18h à 24h
Température de mise en oeuvre	De +5°C à +40°C

MISE EN OEUVRE

Le support doit être stable, sain, sec, exempt de toute salissure, poussière, graisse, huile ou tout autre corps étranger.

Couper la cartouche au dessus du pas de vis. Visser la canule et extruder le joint régulièrement au pistolet mécanique ou à air comprimé.

En cas de joint particulièrement large, poser au préalable dans le fond de joint un ruban pour éviter une adhérence sur trois faces.

Lisser le joint avec un doigt trempé dans l'eau claire. Attendre 3 à 5 heures avant de passer éventuellement un vernis de surface.

LOGISTIQUE

CONSOMMATION

12 mètres environ de cordon de diamètre 5 mm.

STOCKAGE

12 mois maximum. Craint le gel.

Code	UC	PCB	GENCOD	Palettisation
30605060	Chêne clair	12	4008373117451	96 cartons / palette
30605132	Chêne foncé	12	4008373111503	96 cartons / palette
30605037	Hêtre clair	12	4008373111497	96 cartons / palette
30605133	Erable frêne pin	12	4008373111466	96 cartons / palette
30605135	Wengé	12	4008373123483	96 cartons / palette
30605047	Bois exotiques	12	4008373117468	96 cartons / palette
30605061	Gris	12	3549212472788	96 cartons / palette
30618360	Gris anthracite	12	3549212487508	96 cartons / palette
30618780	Beige	12	3549212487638	96 cartons / palette

Toutes les informations contenues dans ce document et dans toutes nos autres publications (y compris les publications électroniques) sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience et sont la propriété (intellectuelle) exclusive de Bostik. Il est interdit de copier, montrer à des tiers, reproduire, communiquer au grand public ou utiliser sous quelque forme que ce soit tout ou partie du présent document sans l'accord écrit de Bostik. Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Bostik décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects imputables à de possibles erreurs (éditoriales), omissions et/ou inexactitudes dans ce document. Ceci inclut, sans toutefois s'y limiter, le caractère incomplet et/ou incorrect en raison de changements technologiques ou de recherches effectuées entre la date de publication du présent document et la date d'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de modifier le contenu du présent document. Bostik ne saurait être tenu responsable pour tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation du/des produit(s) décrit(s) dans le présent document. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les informations contenues dans le présent document et les autres documents relatifs aux produits. Il incombe à l'utilisateur d'effectuer tous les tests nécessaires pour s'assurer que le produit convient à l'usage auquel il est destiné. Nous n'avons aucune influence sur la façon dont le produit est utilisé et/ou toute circonstance relative à des événements se produisant durant le stockage ou le transport, ce qui nous dégage de toute responsabilité au regard d'éventuels dommages. Toutes les livraisons sont strictement effectuées conformément à nos conditions générales qui ont été déposées auprès de la Chambre de commerce néerlandaise.

Bostik S.A.

420 rue d'Estienne d'Orves, 92705 Colombes cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 64 42 12 29
www.bostik.com

ASSISTANCE TECHNIQUE BOSTIK

Assistance technique
numérique
www.Bostik.com

Assistance technique
+33 (0)164 421 229

