



# Nez de marche déco 9V et 10V

Fiche technique n° 230 / Ind. H

Version du 05/12/2019



**Modèle 9V**



**Modèle 10V**

## DESCRIPTIF

Profilés en aluminium anodisé pour nez de marche.  
Protège et rénove les supports.  
À visser.  
Pose rapportée.  
Les versions en 1,10 m sont livrées brochables avec un sachet de vis.

## DOMAINE D'EMPLOI

Usage en intérieur ou en extérieur (sauf anodisation Or, en intérieur uniquement)  
Trafic domestique

## MATIÈRE

Alliage d'aluminium (nuance 6060 T5).

## RÉFÉRENCES

Modèle	Anodisation	Longueur	Réf.
9V	Naturel	2,70 m	22 40 09
10V	Naturel	2,70 m	22 45 09
		1,10 m	72 45 15
	Or	1,10 m	72 46 15

## MISE EN ŒUVRE

Les profilés sont percés de 15 trous fraisés (entraxe 180 mm, 1<sup>er</sup> trou à 90 mm) pour les longueurs de 2,70 m, et de 5 trous fraisés (entraxe 220 mm, 1<sup>er</sup> trou à 110 mm) pour les longueurs de 1,10 m.

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Repérer les trous et percer le support.
- Insérer les chevilles.
- Visser le profilé.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.

### ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyants neutres.  
Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.  
Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment...), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

### OPTIONS

#### Vis à tête plate cruciforme :

- Aluminium
- Ø 3 x 25 mm
- Boîte de 200 vis
- Réf. 39 86 50



#### Cheville nylon

- Ø 5 x 25 mm
- Sachet de 200 chevilles
- Réf. 39 60 00



### AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

## 3M Bricolage et Bâtiment

**Siège social :** Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex  
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12  
[3mbricolageetbatiment@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment@mmm.com)

**Site de La Mure :** ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère  
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03  
[3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com](mailto:3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com)

### Centre Information Clients

**N° Cristal** 09 69 321 478

APPEL NON SURTAXÉ

[www.3M.fr](http://www.3M.fr)

Fiches technique disponible en téléchargement sur :  
[www.dinac.fr](http://www.dinac.fr) > Produits > Fiches techniques