



BLANC

FR Mastic acrylique pour tout type de matériaux poreux (brique, bois, béton...). Remplissage de fissures et joints de dilatation. Gouttières, conduits de ventilation et climatisation. Le produit peut être peint et verni. **MODE D'EMPLOI:** Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche technique. **Date de péremption: Voir emballage.**

MASTIC JOINT & FISSURES

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets. EUH208 Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. En cas d'accident consulter le service médical d'information toxicologique Tel: +33 (0)1 45 42 59 59.

Materiaux de construction



Ne fissure pas

Int / Exterior



BASE EAU

UFI: S9UC-5029-C00C-PXYH



300ml e

SERVICE CLIENT:

+34 902 50 38 39

Fabriqué par QUIADSA*

C/ Valdelacueva s/n

28880 Meco-Madrid

quiasa@quiasa.com

www.quiasa.com

MADE IN SPAIN

