

Algimouss — PRO —

ALGIMIX

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TOITURES, MURS ET FAÇADES




Formulation concentrée
pratique et économique



Facile et rapide à appliquer
Sans rinçage



Respecte le support
Sans chlore



5 LITRES - Jusqu'à 500 m²

TRAITEMENT

ALGIMIX

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

TOITURES, MURS ET FAÇADES

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

TOUS SUPPORTS

Toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques, etc.

Murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

PROPRIÉTÉS

- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
- Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et retarde leur réapparition.

MODE D'EMPLOI

- En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable**.
- Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
- Diluer le produit à raison d'1 litre pour 9 à 19 litres d'eau.
- Appliquer ensuite le mélange sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Ne jamais rincer après application.**
- Important** : ne pas appliquer sur la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau...

RECOMMANDATIONS

- Ce produit est conçu pour traiter les lichens et algues. En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, il est **impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Alginet Toitures** ou **Alginet Flash** avant d'appliquer ce produit.
- Température d'application : entre 5° et 25°C.
- Stockage en local hors gel.

COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Contient 30% et plus de tensio-actif cationique et moins de 5% de tensio-actif non ionique. Chlorure d'alkyldiméthylbenzyl ammonium (CAS 68424-85-1) : 40,0% (400 g/kg). Produit biocide pour la protection des ouvrages de maçonnerie (PT10).

Produit biocide pour la désinfection des surfaces et matériaux de construction (PT2).

DANGER

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques. Nocif en cas d'ingestion.

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter le rejet dans l'environnement.



Algimouss

ZI La Bergerie, rue E. Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Réf. 014002

5 LITRES - Jusqu'à 500 m²

