

SPÉCIAL FAÇADE RX0 - Enduit en pâte



L'enduit RX0 pâte permet de traiter les fissures mouvantes en façade. Il est facile à appliquer avec un pistolet à cartouche.

BÉNÉFICES

- ✓ **PRÊT À PEINDRE : 24H**
- ✓ **COMPATIBLE TOUS RECOUVREMENTS**

- ✓ **SANS REMONTÉE DE PLASTIFIANT : ÉVITE LES SALISSURES EN FAÇADE**
- ✓ **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

CARACTÉRISTIQUES

Destination



Épaisseur



Prêt à peindre*



Nettoyage



*Les temps de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

APPLICATION



- Brosser, gratter et/ou dépeussier le support.



- Visser l'embout de la cartouche.
- Couper l'embout en biais à la taille du joint à réaliser.
- Appliquer à l'aide d'un pistolet à cartouche.




- Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant et en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler.



- Lisser le joint à l'état frais et essuyer les bavures à l'éponge.

LES BONS OUTILS



Brosse



Grattoir



Pistolet à cartouche

LES BONS CONSEILS

- Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 5 heures suivant la pose.
- La largeur des joints doit être comprise entre 5 et 20 mm.
- Éliminer les anciens joints à l'aide d'un cutter.
- Nettoyer et dégraisser les supports PVC et aluminium laqué.
- Température d'utilisation : de 5 à 35°C.

SUPPORTS EXTÉRIEURS

- Éviter le contact avec des matériaux bitumineux ou caoutchouteux.
- Vos supports doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépeussés, exempts de graisses, compacts, exempts de toutes parties non adhérentes.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène.



ENDUITS DE PEINTURE - NF 446
www.ecolabels.fr

Flasher ici pour suivre
nos conseils en images



FORMATS DISPONIBLES

Format	Volume	Couleur
Cartouche	300 ml	Blanc
Cartouche	300 ml	Pierre
Cartouche	300 ml	Gris

www.toupret.com

N°Azur 0 810 47 20 20

PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET S.A.

24, rue du 14 Juillet - 91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11



TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS