

Henkel

Project name
ATP14

Product name
Rubson Acrylics White 300ml - Cartridge BNL,FR

Short code
-

Printed packaging type
Cartridge

Seal ID
30220842

Creation date
26.01.2021

PrePress

FG IDH / Article No.
2621373

Packaging Material-IDH
2753104

Design-Agency
HENKEL

Alteration History

-27.01.21 New Repro

(SH)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

-00.00.20 XXX

(XX)

SGK

SGK is a Matthews International Corporation

S+T Reprotechnik GmbH | Helmholtzstraße 35 | D-52428 Jülich
www.sgkinc.com

Service ID
402218895

Sales ID
104964470

155

4

69,5

4

4

69,5

4

188

184

4

BLANC/WIT

Rubson®

A1

ACRYLIQUE
ACRYLAAT

JOINTS & FISSURES
VOEGEN & SCHEUREN

INTERIEUR & EXTÉRIEUR
BINNEN & BUITEN

PEUT SE PEINDRE
KAN GESCHILDERD WORDEN

LONGUE DURABILITÉ
LANGE LEVENSDUUR

FLEXIBLE
FLEXIBEL

Rubson
EXPERT
1957

snijf

Façade n°4537
Mastic
plastique F 12,5P
Primaire réf PB
sur Aluminium anodisé

Henkel

EXPERT
1957

Quality for professionals

APPLICATIONS

Jointes et fissures murales, intérieur/extérieur.
Supports : béton, brique, mortier hydraulique,
fibre-ciment, bois, plâtre...

PROPRIÉTÉS

Excellente tenue au vieillissement. Recouvrable :
4h minimum pour les peintures à l'eau, 24h
minimum pour les peintures solvantées. Des tests
préalables sont nécessaires. Coloris disponibles :
blanc, gris et ton pierre.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer par temps sec, sur surfaces propres à
une température comprise entre +5°C et +40°C.
Pour de plus amples informations, consulter la
fiche technique.

OBSERVATIONS

Nettoyage : immédiatement à l'eau. Consommation :
environ 12 mètres de joint de 5 mm de diamètre.
Pour les joints ruisselants ou soumis à la stagnation
d'eau, utiliser Rubson FT 101 ou consulter le
Service Technique. Stocker le produit dans un local
sec et frais. A utiliser avant la date indiquée sur
l'emballage. Réservé à un usage professionnel.

TOEPASSINGEN

Voegen en scheuren in muren, binnen/buiten.
Ondergronden: beton, steen, metselwerk, ce-
mentvezel, hout, pleisterwerk...

EIGENSCHAPPEN

Uitstekend bestand tegen veroudering. Over-
schilderbaar: minimum 4 uur voor watergedra-
gen verven, minimum 24 uur voor oplosmiddel-
houdende verven. Voorafgaande testen zijn
noodzakelijk. Beschikbare kleuren: Wit, grijs en
beige.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbrengen bij droog weer op schone onder-
gronden bij een temperatuur tussen +5°C en
+40°C. Voor meer informatie de technische fiche
raadplegen.

OPMERKINGEN

Reiniging: onmiddellijk met water. Verbruik: on-
geveer 12 meter voeg van 5 mm diameter. Voor
voegen blootgesteld aan stromend of stilstaand
water. Rubson FT101 gebruiken of de Techni-
sche Dienst raadplegen. Op een droge en frisse
plaats bewaren. Te gebruiken voor de datum
vermeld op de verpakking. Bestemd voor pro-
fessioneel gebruik. Veiligheidsinformatieblad
op verzoek verkrijgbaar.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/VOORZORGSMAATREGELEN/
VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠ Contient : 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Peut produire une réaction allergique.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les
vêtements.

⚠ Bevat : 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de
kleding vermijden.

⚠ Enthält : 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Ist ärztlicher Rat
erforderlich. Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Nicht in die Augen, auf die
Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen.

Fiche de données de sécurité disponible sur
demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87
ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

www.rubson.com

Service Assistance Technique
Technische dienst

France : 01.46.84.97.87
Belgique/België : 02 421 29 99
Nederland : 030 607 34 38

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

House icon

A+

A

B

C

*Information sur le niveau d'émission de substances
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UITSTOOT IN BINNENLUCHT* Informatie over het
luchtstofniveau van vluchtige stoffen in binnenlucht die een
risico inhouden op vergiftiging door inademing op een
schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

Henkel France
161 rue de Sully
92100 Boulogne Billancourt
Tél: +33 9 69 32 09 30
Appel non surtaxé

Henkel Nederland
Brugwal 11, 3432 NZ
Nieuwegein
Tél: +31 30 607 34 38

Henkel Belgium
Esplanade 1, postbus / bte 101
1020, Brussel/Bruxelles
Tél: +32 2 421 29 99

Henkel AG&Co.KG&A
D-40191 Düsseldorf
Tél: +49 211 79 70

300ml e

2621373

2753104

Barcode

13 178041 348027 >

Distance to bottom 14 mm

Die-Cut No.
DVS 1671

PDF is not a
true-colour view

Text and Layout
are mandatory

File Size
100%

EAN Size
SC 1 / 90 %
BWR 0,02

Substrate color
PE WHITE

Print technologie and print supplier
Silkscreen (Std.)

PANTONE 354 C
R

PANTONE 485 C
R

PANTONE 432 C
R

PANTONE Black C
R

CAD