

SOUDAL

STERK IN LIJM EN VOEGKITTEN

EXPERT EN COLLES ET MASTICS

Soudal Deco Montage is een krachtige, extra witte universele montagekit. Uitmaterie geschikt voor muurvaste bevestiging van plinten, kunststof ornamenten en andere decoratiematerialen.

Soudal Deco Montage est une colle de fixation universelle extra blanche. Convient particulièrement pour la fixation de plinthes, moulures décoratives et autres matériaux de décoration.

GESCHIKT VOOR

Hout - pleister - kunststof - sierlijsten - metaal - steen - tegels - gipsplaten • Op ondergronden van beton - steen - pleisterwerk - hout - spaanplaat - enz. • Eén van de te verlijmen materialen dient poreus te zijn. Voor soepele verlijmingen en voor niet-poreuze materialen onderling Soudal FIX ALL gebruiken • Niet geschikt voor PE, PP en Teflon.

CONVIENT POUR

Bois - plâtre - polystyrène - moulures décoratives - plastique - métal - pierre - carreaux • Sur supports de béton - pierre - plâtre - bois - aggloméré - etc. • Un des éléments à encoller doit être poreux. Pour encollage souples et pour encollage de deux matériaux non poreux utiliser Soudal FIX ALL • Ne convient pas pour PE, PP et Teflon.

GEBRUIKSAANWIJZING

De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Zeer zware materialen of materialen waar een kracht op werkt zonodig vastklemmen of stutten tijdens de uitharding. Lijm aanbrengen in dotten of strepen (om de 15 cm). Voor plaatmateriaal hoekpunten en randen van lijn voorzien. Materiaal bevestigen en stevig aandrukken of aankloppen met rubber hamer. Belasbaar na ca. 24 u.

MODE D'EMPLOI


Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière. Les matériaux lourds ou sous tension doivent être enserrés ou soutenus. Appliquez en gouttes ou filets (tous les 15 cm) sans oublier les coins et les bords de panneaux. Assembler l'objet et bien appuyer ou taper à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Matériel collé peut être utilisé après 24h environ.

TECHNISCHE GEGEVENS

Oplosmiddelvrij • Vullend vermogen voor onffen ondergronden • Reiniging verse lijn : met water • Bewaring : op een koele, vorstvrije plaats

DONNÉES TECHNIQUES

Sans solvants • Pouvoir de remplissage pour supports irréguliers • Nettoyez la colle fraîche avec de l'eau • Se conserve dans un endroit frais, à l'abri du gel.



***NL:** Informatie over emissieniveau van vluchtige stoffen met een risico bij inademing in de binnen lucht, op een schaal variërend van A+ (zeer laag) tot C (hoog). ***FR:** Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Décret République Française n° 2011-321 dd 23/03/2011



310 mLe



309659-CAR



SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT
BELGIUM • TEL. +32-(0)14-42.42.31 • WWW.SOUDAL.COM

SOUDAL

**UNIVERSAL
DECORATION
50 kg/m²**

DECO MONTAGE

**LIJM VOOR PLINT
EN SIERLIJST**

**COLLE POUR PLINTHES
ET MOULURES**

**HOUT • PLEISTER • KUNSTSTOF
BOIS • PLÂTRE • POLYSTYRÈNE**

**SOUDAL : STERK IN LIJM EN VOEGKITTEN
SOUDAL : EXPERT EN COLLES ET MASTICS**