

ALSAPLUS

Sous-couche PE de protection

DESCRIPTION

ALSAPLUS est une sous-couche en polyéthylène (PE) à double fonction : un film d'une épaisseur de 150 microns destiné à limiter fortement les échanges d'humidité est associé à une mousse (PE) d'épaisseur 2 mm. Celle-ci apporte le confort à la marche et nivelle les rugosités du support.

Le bord débordant de 10 cm du film est pourvu d'une bande adhésive pour assurer la continuité parfaite de la fonction pare-vapeur entre lés.

ALSAPLUS est destinée à la pose flottante de revêtement de sol stratifié ou de parquet. Elle est obligatoire (DTU 51-11) en présence de support à base de liants hydrauliques ou d'anhydrites neuf ou ancien, en rez-de-chaussée ou en étage, avec ou sans chauffage intégré. Il y a lieu de la dérouler sur plancher en bois que lorsqu'il se trouve au dessus d'une paroi froide (ex : garage).

MISE EN ŒUVRE

Dérouler **ALSAPLUS** parallèlement au sens de pose des lames de revêtement de sol stratifié ou parquet, en plaçant le coté film en contact avec le support (mousse vers le haut) et le bord débordant opposé au mur de départ.

Les lés suivants seront juxtaposés bord à bord au niveau de la mousse afin de recouvrir le bord débordant. Le maintien entre lés sera assuré en retirant la protection de la bande adhésive.

CARACTERISTIQUES

Film :

Epaisseur : 0,15 mm

Densité : 0,92 kg/m³

Mousse :

Epaisseur : 2,00 mm

Masse volumique : 23 kg/m³

Résistance thermique à 20°C : 0,050 m²K/W

Largeur : 1,00 m

Longueur : 20 m

Surface : 20 m²

Coloris : mousse blanche, film transparent

Poids unitaire : 3,8 kg

REF: 102439



CONDITIONNEMENT

Emballage individuel sous poche plastique avec notice et code barre.

Code article : 102 439