



# PLÂTRE BATIBLEU®

Le **plâtre rapide BATIBLEU®** est un plâtre blanc utilisé en briquetage, scellement et rebouchage. Il est à appliquer manuellement sur tous supports. Il se prête bien aux petits travaux et réparations.

## UTILISATION



Mélanger un sac (25 kg) de **plâtre rapide Batibleu®** sans rien y ajouter dans environ 16 litres d'eau propre (pour ne pas altérer le temps d'application) jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux (à préparer manuellement ou à l'aide d'un appareil de malaxage électrique).

Nettoyer le support, enlever la poussière et les particules instables.

Appliquer avant durcissement. La surface sera ensuite talochée et lissée.

Une bonne aération est nécessaire pour permettre un séchage rapide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES\*



CUVELLE



RACLEUR



TRUELLE



ÉPONGE



MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE



TALOCHÉ



RÈGLE EN ALUMINIUM

## OUTILS

## CAS PARTICULIER

\* Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des conditions climatiques.

Si 2 couches sont nécessaires, peigner la 1<sup>ère</sup> couche avec un peigne de plafonneur. Après durcissement, appliquer la 2<sup>ème</sup> couche.

Produit conforme au groupe des mortiers P IV selon DIN 18550. Elaboré par **KNAUF**



5 4 13503 571147



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur (un seul chiffre de 1 à 4) sur la base de la classe A+ (très faible émission) à 170 mg/m³.

# 25 KG