

COLLECTION ACCESSOIRES 2020

PRODUIT - PERMANENT - 2019/20

Désignation : **ALSAPLUS**

Référence de l'article : **102439**

Gencod (EAN 13) : **3430470124390**

Poids net : **3,570 kg**

Dimensions : **1 ml x 20 ml**
Epaisseur : 2mm + film
de 150µ



DONNEES LOGISTIQUES

Conditionnement : sachet intégrant 4 rouleaux emballés individuellement
40 rouleaux par palette, soit 10 niveaux de sous couche

Poids net sachet : 14,28 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

ALSAPLUS est une sous-couche en polyéthylène à double fonction : un film d'une épaisseur de 150 microns destiné à limiter fortement les échanges d'humidité est associé à une mousse d'épaisseur 2 mm. Celle-ci apporte le confort à la marche et nivelle les rugosités du support. Le bord débordant de 10 cm du film est pourvu d'une bande adhésive pour assurer la continuité parfaite de la fonction pare-vapeur entre lés.

ALSAPLUS est destinée à la pose flottante de revêtement de sol stratifié ou de parquet.

Surface couverte : 1 rouleau = 20 m²

ALSAPAN-Z.I.-1, rue de l'Europe-67521 Marlenheim Cedex-France

Tél.+ 33 (0) 3 88 59 29 89-Fax + 33 (0) 3 88 59 28 49- E-mail : info@alsapan.com -Site web : www.alsapan.com



Données techniques :

Technical specification	Measure	Value	Measure method by:
Material structure	A polyethylene foam with constrained cellular structure		
Thickness	mm	2	
Density	kg/m ³	23	STN 64 7011:1977
Standard width	mm	1000-1300	
Standard package	m	25-300	
Absorbability	Vol. %	Max. 2	STN 64 5421
Size duration	%	Max. 2	STN 64 5405
Effect on environment		100% recyclable	
Step noise muting ΔLW	dB	18,8	STN EN ISO 717-2
thermal resistance	m ² xK/W	0,05	
additional PE film	µ	150	