

SOUDAL

SOUDAL

SOUDASIL SAN X

**Mastic silicone
sanitaire neutre**

**Sigillante siliconico
neutro per sanitari**

**Sellador de silicona
sanitaria neutra**

**Selante de silicone
sanitário neutro**



TRANSPARENT / TRASPARENTE / TRANSPARENTE

Particulièrement adapté pour les zones humides telles que les salles de bains et cuisines. Tous matériaux, tous supports
Particolarmente indicato per ambienti umidi
come bagni e cucine. Tutti i materiali, tutti i supporti

Especialmente adaptada para zonas húmedas como baños y cocinas. Todos los materiales, todos los soportes.

Particularmente adaptado para zonas húmidas, como casas de banho e cozinhas. Todos os materiais, todos os suportes

280ml
e

+35°C
+5°C

FR - Avantages Silicone sanitaire neutre, spécialement conçu pour les milieux humides comme les salles de bains et les cuisines. Insensible aux moisissures. Élasticité permanente après polymérisation. Très bonne adhérence sur la plupart des supports, sauf PE, PP, PTFE et les surfaces bitumineuses. Bonne résistance aux rayons UV.

Application Les surfaces doivent être propres, sèches, dépeussées et dégraissées. Avec un pistolet manuel ou pneumatique. Finition avec un couteau à mastic. Lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation.

Stockage Dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, entre +5°C et +25°C.

Date de péremption 12 mois après la date de production.

Date de production Voir emballage.

Pour plus d'informations, consultez la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

IT - Caratteristiche Sigillante siliconico neutro, specifico per applicazioni in ambienti umidi quali bagni e cucine. Resistente alla muffa. Rimane elastico dopo l'indurimento. Ottima adesione su tutti i supporti escluso PE, PP, PTFE e superfici bituminose. Resistente ai raggi UV.

Applicazione Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso. Con pistola manuale o pneumatica. Finire la superficie con una spatola. Lasciare con una soluzione di acqua e sapone prima della formazione pelle.

Stoccaggio Nelle proprie confezioni originali in luogo fresco e asciutto tra +5°C e +25°C.

Data di scadenza 12 mesi dalla data di produzione.

Data di produzione Vedi confezione.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza.

ES - Beneficios Sellador de silicona neutra, específicamente para su uso en zonas húmedas como baños y cocinas. Resistente al moho. Elasticidad persistente después del secado. Excelente adherencia sobre casi todos los sustratos, excepto PE, PP, PTFE y superficies bituminosas. Es estable frente a la radiación ultravioleta.

Aplicación Los sustratos deben estar limpios, secos, exentos de polvo y de grasas. Con pistola manual o neumática. Terminar con una espátula. Terminación mediante un útil mojado en agua y jabón.

Almacenamiento En los envases sin abrir, en un lugar seco, a temperaturas entre +5°C y +25°C.

Fecha de caducidad 12 meses desde la fecha de producción.

Fecha de producción Ver embalaje.

Para más información, consultar la Ficha Técnica y la Ficha de Seguridad.

PT - Benefícios Selante de silicone sanitário neutro, específico para aplicações em ambientes húmidos, como casas de banho e cozinhas. Resistente aos fungos. Permanece elástico depois de polimerizado. Excelente aderência sobre todos os suportes, exceto PE, PP, PTFE e superfícies betuminosas. Resistente aos raios UV.

Aplicação Os suportes devem estar limpos, secos, sem pó nem gordura. Aplicar com pistola manual ou pneumática. Fazer o acabamento com uma espátula. Alisar com uma solução à base de água e sabão, antes da formação de pele.

Armazenamento Na sua embalagem original, em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Data de validade 12 meses a partir da data de produção.

Data de produção Ver na embalagem.

Para mais informação, consultar a ficha técnica e de segurança.


INDOOR EMISSION LEVEL**
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**



A+
A+ A B C


**EN: Information regarding the inhalation risk posed by the indoor emission levels of volatile compounds, scaled from A+ (very low risk) to C (very high risk).

**FR: Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



NV Soudal SA
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Belgium +32 14 424231
www.soudal.com

TRANSPARENT / TRASPARENTE / TRANSPARENTE



327224-CAR