

Acétone, N°CE 200-662-2

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P306 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

FDS du 24.07.14 - V9.1



Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

CENTRE ANTIPOISON : 01 40 05 48 48

acétone

Dissolvant
colles et vernis



UTILISATION et MODE D'EMPLOI

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, mastics cellulosiques. Ne pas utiliser sur les surfaces plastiques.

Pour enlever les traces de colle, vernis, feutre, encre, chewing-gums sur les tissus : tamponner avec un coton imbibé.

Pour retirer les autocollants et les revêtements adhésifs sur les vitres, pare-brise, murs, sols...

Pour dissoudre les taches de fruits sur les marbres : frotter, verser de l'acétone, laisser sécher, retirer.

Pour dégraisser les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie...

TOUJOURS FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE PARTIE PEU VISIBLE POUR VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ AVEC LE SUPPORT.



Conditionné en

FRANCE



ARDÉA
48, ROUTE NATIONALE
33 220 BOCHÉ-LEZ-BAURNE
05 43 83 80 57 40
www.ardéa-group.com

