



Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Présentation du produit	Produit complet
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	5 pack

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Montage de l'appareil	Encastré
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	3 câble(s) 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin torsadé rigide
Longueur de dénudage des fils	13,0 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition ABS + PC: plaque centrale
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Vis ou griffes 51...69 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	42 mm
Profondeur en saillie	10 mm
Quantité du lot	Lot de 5
Poids du produit	0,081 kg

Environnement

Normes	CEI 60884-1
Certifications du produit	SEP-BBJ TSE NF
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,3 cm
Largeur de l'emballage 1	8,3 cm
Longueur de l'emballage 1	4,2 cm
Poids de l'emballage 1	81 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	8,5 cm
Longueur de l'emballage 2	26 cm
Poids de l'emballage 2	452 g
Hauteur de l'emballage 3	131,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit