

## Déclaration des Performances n° A 15

V4 annule et remplace la DoP n°A 15  
du 18 décembre 2018

**Code d'identification unique :**

weberfix premium <sup>2</sup>

**Usage prévu :**

Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur

**Fabricant :**

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE  
www.fr.weber

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 3

**Produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004-1 : 2017

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

**Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                               | Performances              | Spécification technique harmonisée |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Réaction au feu</b>                                      | Classe E                  | <b>EN 12004-1 : 2017</b>           |
| <b>Adhérence :</b>                                          |                           |                                    |
| - Adhérence initiale par cisaillement                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| <b>Durabilité pour :</b>                                    |                           |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement à températures élevées         | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| <b>Dégagement de substances dangereuses</b>                 | Voir FDS                  |                                    |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé le 24 janvier 2020 à Servon pour le fabricant et en son nom par :**

Charlotte Famy, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° A 15

V3 annule et remplace la DoP n°A 15  
du 17 janvier 2018

**Code d'identification unique :**

weberfix premium <sup>2</sup>

**Usage prévu :**

Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur

**Fabricant :**

Saint Gobain Weber France - Rue de Brie –BP 84– 77253 Brie Comte Robert cedex France :

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 3

**Produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004-1 : 2017

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

**Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                               | Performances              | Spécification technique harmonisée |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu                                             | Classe E                  | EN 12004-1 : 2017                  |
| Adhérence :                                                 |                           |                                    |
| - Adhérence initiale par cisaillement                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Durabilité pour :                                           |                           |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement à températures élevées         | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Dégagement de substances dangereuses                        | Voir FDS                  |                                    |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 18 décembre 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° A 15

V2 annule et remplace la DoP n°A 15 1  
du 25 mars 2013

**Code d'identification unique :**

weberfix premium <sup>2</sup>

**Usage prévu :**

Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur

**Fabricant :**

Saint Gobain Weber France - Rue de Brie –BP 84– 77253 Brie Comte Robert cedex France :

**Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**

Système 3

**Produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007 + A1 : 2012

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai

**Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                               | Performances              | Spécification technique harmonisée |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Réaction au feu                                             | Classe E                  | EN 12004 : 2007 + A1 : 2012        |
| Adhérence :                                                 |                           |                                    |
| - Adhérence initiale par cisaillement                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Durabilité pour :                                           |                           |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement à températures élevées         | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| Dégagement de substances dangereuses                        | Voir FDS                  |                                    |

- 10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 17 janvier 2018 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Famy, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° A 15 1

- 1 **Code d'identification unique :**  
weber.fix premium <sup>2</sup>
- 2 **Numéro permettant l'identification du produit de construction :**  
Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
- 3 **Usage prévu :**  
Adhésif destiné à la pose de carrelage en mur intérieur et en extérieur
- 4 **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**  
Saint Gobain Weber France  
Rue de Brie –BP 84– 77253 Brie Comte Robert cedex France :
- 5 **Nom et adresse de contact du mandataire**  
Non applicable
- 6 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**  
Système 3
- 7 **Cas des produits couverts par la norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 : 2012  
Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré un rapport d'essai
- 8 **Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :**  
Non applicable
- 9 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles                               | Performances              | Spécification technique harmonisée |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Réaction au feu</b>                                      | Classe E                  | <b>EN 12004 : 2007 + A1 : 2012</b> |
| <b>Adhérence :</b>                                          |                           |                                    |
| - Adhérence initiale par cisaillement                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| <b>Durabilité pour :</b>                                    |                           |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après vieillissement thermique | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement à températures élevées         | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| - Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                    |
| <b>Dégagement de substances dangereuses</b>                 | Voir FDS                  |                                    |

- 10 **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé le 25 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :  
Denis Michel, Directeur Général

