

REISSER TKS Vis à tête large

La vis à bois à la tenue haute sécurité



REISSER TKS Vis à tête large

Sécurité de pose

- Chaque paquet contient un embout spécial permettant un vissage sûr

Tenue haute sécurité

- Tête plate extra-large à siège plat pour un meilleur serrage
- Sécurité supplémentaire grâce au marquage de la longueur de la vis sur la tête

Adaptation parfaite des coloris

- Finition inox A2 et acier zingué bleu

Pénétration plus facile

- Moindre résistance au vissage grâce aux performances de son revêtement téflonné

Sécurité garantie

- Agrément ATE pour une qualité garantie



Une moindre résistance au vissage pour un travail de meilleure qualité et des économies substantielles

- La pointe anti-éclatement perce le matériau et évite qu'il ne se fende

Confort et rapidité

- Démarrage immédiat du vissage pour le confort et la rapidité de mise en œuvre

Plus de confort de mise en œuvre

- Le module de fraisage réduit les tensions internes du matériau. Les pièces assemblées ont moins tendance à grincer sous charge ou lors de changements de température

Montage simple et rapide

- Le module de fraisage réduit l'effort de pénétration et facilite le vissage



TKS en Inox A2

Percer, visser et noyer la tête de vis en une seule opération

- Grâce à la configuration de sa pointe de perçage brevetée, la vis accroche immédiatement

Une moindre résistance au vissage pour un travail de meilleure qualité et des économies substantielles

- Grâce à sa pointe de perçage brevetée pas d'effets d'éclatement du bois

Dimensions disponibles

Ø 8,0 x 80 -> 360, Ø 10,0 x 100 -> 500

Domaine d'utilisation

Pour les constructions en bois massif et lamellé-collé en épicéa, en pin ou en sapin

- Charpentes bois
- Maisons à ossature bois
- Isolation de toiture, etc.

Aspects originaux

- Tête plate extra-large
- Acier zingué bleu sans chrome VI, inox A2
- Filetage partiel
- Acier inoxydable variante A2 Ø 8 avec filetage HiLo et pointe anti-éclatement
- Acier inoxydable variante A2 Ø 6 avec pointe de perçage brevetée
- Téflonnée

Conseil d'utilisation

- Avant-trous superflus en charpente (pratiquer un essai préalable en fonction de la qualité du bois)
- Uniquement pour charges usuellement immobiles

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK



REISSER-Schraubentechnik GmbH
Fritz-Müller-Str. 10
D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Fon: +49 7940-127-0
Fax: +49 7940-127-49
e-mail: info@reisser-screws.com
www.reisser-screws.com