



Produits

PIÈCES JAUNES
ET MEMBRANES



✓ MEMBRANE DE GESTION DE LA VAPEUR D'EAU ET D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR HYGRO-RÉGULANTE AVEC UNE PLAGE DE S_D ÉTENDUE DE 0,4 M À 25 M

Bon à savoir : ISOVER propose une gamme d'accessoires et d'adhésifs dédiée à la gestion de la vapeur d'eau et de l'étanchéité à l'air. Posés en association avec la membrane et conformément aux DTA, ils garantissent la pérennité de l'ouvrage.



Références & conditionnement

RÉF.	EAN	LON.	LARG.	COND.
Isover		m	m	m²/rlx
16790 Standard	3596265253802	20,00	1,50	30
65970 Standard	3596265181426	40,00	1,50	60
13351 Fast	3596265233750	40,00	1,50	60

Membrane Vario® Xtra

L'incontournable : La membrane hygro-régulante qui fonctionne partout

POUR L'ISOLATION DE TOUTES LES PAROIS

- › Combles perdus et aménagés
- › Murs par l'intérieur, quel que soit le support, notamment en rénovation
- › Murs à ossature bois, ventilés ou avec enduit adapté, pour des contreventements de $SD \leq 2,7$ m (soit un OSB/3 ≤ 20 mm d'épaisseur ou un CTB H ≤ 38 mm)
- › Fonctionne avec les isolants biosourcés ISONAT

LA GARANTIE DE LA SÉRÉNITÉ GRÂCE À UN S_D VARIABLE DE 0,4 À 25 MÈTRES

- › Hygro régulante, avec son S_d variable, elle protège la paroi en hiver et la laisse respirer en été
- › Supprime le risque de condensation dans les parois et favorise le séchage des bois de structure
- › Mise en oeuvre sous DTA toitures 20/14-335_V1 et DTA murs 20/14-318_V1

RÉSISTANCE ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

- › Propriétés mécaniques renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure au clou et à l'arrachement
- › Dimensions et quadrillage adaptés pour une mise en oeuvre facilitée
- › Mise en oeuvre en 2/3 - 1/3 possible
- › Mise en oeuvre à l'aide des accessoires dédiés ISOVER



NOUVEAU

- ✓ VARIO® XTRA FAST : VERSION ADHÉSIVÉE POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE