



### Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gamme                         | Asfora                    |
| Type de produit ou équipement | Bouton-poussoir           |
| Présentation du produit       | Produit complet           |
| Nuance de la couleur          | Blanc                     |
| Type d'emballage              | Flow-pack with inlay card |

### Complémentaires

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Montage de l'appareil         | Encastré                                     |
| Nombre de touches             | 1                                            |
| Plage de puissance            | 2300 W                                       |
| Courant assigné d'emploi      | 10 A à 250 V CA                              |
| Raccordement                  | Bornes sans vis                              |
| Nombre de câbles              | 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Rigidité du câble             | Souple<br>Rigide<br>Multibrin torsadé rigide |
| Longueur de dénudage des fils | 13,0 mm                                      |
| Matière                       | ABS (acrylonitrile butadiène styrène)        |
| Finition de la surface        | Brillant                                     |
| Matière des conducteurs       | Cuivre                                       |
| Mode de fixation              | Vis ou griffes 51...70 mm                    |
| Hauteur                       | 83 mm                                        |
| Largeur                       | 83 mm                                        |
| Profondeur                    | 43,0 mm                                      |
| Profondeur en saillie         | 15 mm                                        |
| Poids du produit              | 0,0705 kg                                    |

### Environnement

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Normes                                         | CEI 60669-1      |
| Certifications du produit                      | TSE<br>VDE<br>NF |
| Labels qualité                                 | CE               |
| Degré de protection (IP)                       | IP20             |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C       |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,3 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,3 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 71,0 g   |
| Type d'emballage 2             | CAR      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 13,1 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 10,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 47,6 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 962,0 g  |
| Type d'emballage 3             | S04      |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,0 cm  |
| Poids de l'emballage 3         | 6,475 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                           |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |