

ENDUR'SOL PRO

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose le ENDUR'SOL PRO, peinture multi-support en phase aqueuse pour sols publics intérieurs et extérieurs : ateliers, garages, locaux commerciaux, bureaux, magasins, zones de stockage. Elaborée par notre laboratoire, sa texture souple et couvrante apporte confort pour l'applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et durable.

Certifiée Excell Zone Verte, le ENDUR'SOL PRO respecte la qualité de l'air intérieur et convient aux ambiances dites sensibles.

	PEINTURE SOL POUR TRAFIC COMMERCIAL
DESTINATIONS	Bétons neufs et revêtus d'anciennes peintures, bois et parquets vitrifiés, fibrociment, compatible sol chauffant
ASPECT	Satin
PERFORMANCES	Multi-supports / Haut pouvoir couvrant / Excellente résistance aux UV et aux détergents ménagers / Haute résistance aux pneus chauds / Excellente adhérence sur supports difficiles / Séchage rapide / Bon rendu / Sans odeur / Teintable en machine
OUTILS	Brosse, rouleau
RENDEMENT	12 m²/l/couche
DILUTION	Prêt à l'emploi
SEC AU TOUCHER	1h
RECOUVRABLE	2h
REMISE EN SERVICE	J+1 trafic léger/ J+3 trafic intense
NETTOYAGE OUTILS	Eau
COV VALEUR LIMITE UE (2010) CONTIENT MAXIMUM	Catégorie II/Ai : 140 g/l (2010). 100 g/l



3 539760 338377

BLANC
CAL

Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com



COMUS

ENDUR'SOL PRO



PEINTURE SOL
TRAFIC COMMERCIAL

Lieux publics, bureaux, commerces...
Film ultra-résistant et durable



Excellente
résistance
à l'abrasion



Remise
en service
rapide



Haut pouvoir
couvrant

SOLS

INT/EXT

±12m²/L



10L

Condition d'application : Selon DTU 59.1 et 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur les supports solides, propres et secs, selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Si l'intervalle entre deux couches excède le temps prescrit, procéder impérativement à un léger ponçage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 5 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peuvent produire une réaction allergique. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche, NE PAS faire vomir. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FORMULATION
& FABRICATION
EN FRANCE

COMUS

Le concentré
de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com