SOUDAL

MOUSSE D'ISOLATION SPÉCIALE

PORTES ET FENÊTRES

PROFESSIONAL QUALITY

ISOLER

DOSAGE PRÉCIS

GENIUS GUN

ERGO-NOMIQUE

ISOLATION ACOUSTIQUE ET THERMIQUE

FLEXIBLE

ADAPTÉE À TOUTES LES MENUISERIES

WWW.SOUDAL.COM

MOUSSE PU

LA MOUSSE D'ISOLATION SPÉCIALE PORTES ET FENÊTRES est une mousse expansive caractérisée par d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique qui protègent contre la chaleur, le froid, l'humidité et le bruit. Cette mousse suit les mouvements des joints sans déformer les supports ; c'est une mousse à mémoire de forme. Elle ne craque pas, ses propriétées isolantes sont donc assurées sur le long terme. Classée B2, cette mousse offre une sécurité puisqu'elle retarde la propagation du feu (non testée selon EN1366-3).

APPLICATIONS

Parfaite pour l'isolation et le remplissage de joints, susceptibles de subir des mouvements, entre les parois ou le plafond, aux alentours des tuyauteries. Idéale pour l'isolation thermique et acoustique des bâtis de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Toujours porter des lunettes et des gants de sécurité.
2. Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.
3. Veiller à une bonne aération et garder à l'écart des sources d'inflammation.
4. L'humidification du support en vaporisant un peu d'eau favorise l'adhérence et accélère le durcissement.
5. Ne remplir le joint qu'à environ 50%. Pour des cavités importantes, appliquer en plusieurs couches et humidifier entre elles.
6. En cas de salissure, enlever immédiatement la mousse à l'aide du Nettoyant Soudal pour mousse PU. Enlever la mousse durcie mécaniquement ou à l'aide du Soudal PU Remover.
7. Pelliculation après 10 min, peut être coupée au bout d'1 heure, peut être mise sous contrainte après 12 heures.
8. Température d'application entre +5° et +25 °C.
9. L'aérosol est réutilisable jusqu'à 6 semaines, après la première utilisation.
10. Après utilisation, conserver l'aérosol en position verticale, tête en haut.

Les personnes deja sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit . Il est conseillé aux personnes souffrant d'asthme, d'éczéma ou de réactions cutanées d'éviter le contact y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d'un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN14387).

CONSEILS DU PRO

Bien secouer l'aérosol avant l'utilisation. Lors de l'application de la mousse, commencer toujours par le bas du support et remonter. Après l'utilisation, penser à bien refermer le tube à l'aide du fermoir.

Isolation phonique	● ●	●	●	●	●
Isolation thermique	● ●	●	●	●	●
Souplesse	● ●	●	●	●	●
Dureté	● ●				
Capacité de remplissage	● ●	●	●		
Adhésivité	● ●				

Danger. Contient: 2,6-diisocyanate de toluylène; polyuréthane polyisocyanate prépolymére. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122°F. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

A utiliser de préférence avant: voir en bas

500 ml ℮

800 | 3

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ | A+ A B C

* FR: Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

5 411183 139749

SOUDAL NV. • EVERDONGENLAAN 18-20
B-2300 TURNHOUT • BELGIUM • T.: +32 (0)14 42 42 31
info@soudal.com
SOUDAL SAS • Z.I. PLAINE DE L'AIN FR-01150 BLYES
TEL.: +33 474.462.462 • info@soudal.fr
www.soudal.com

321417-LAB