

BATIBLEU

PLATRE MANUEL



DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)

Conception

- Plâtre blanc manuel utilisé pour le briquetage, le scellement et le rebouchage.

Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

Avantages

- Polyvalence.
- Pas de temps d'attente après gâchage.



► Consommation

Briquetage : 7 à 8 kg / m²
(en moyenne par cm d'épaisseur)



► Temps d'emploi

25 mn



► Gâchage

Manuel
16 L d'eau / sac de 25 kg

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

INFOS

UTILES

COULEUR

Blanc

TEMPS DE PRISE

Rapide (25 mn)

APPLICATION

Manuelle

CONDITIONNEMENT

25 kg

CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine
non ouvert

POIDS / PALETTE

1 125 kg (45 sacs / palette)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



A+

A+ A B C

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).