

SOUDAL

SOUDAL

SOUDASIL SAN X

Mastic silicone
sanitaire neutre

Sigillante silicónico
neutro per sanitari

Sellador de silicona
sanitaria neutra

Selante de silicone
sanitário neutro



BLANC / BIANCO / BLANCO / BRANCO

Particulièrement adapté pour les zones humides telles que les salles de bains et cuisines. Tous matériaux, tous supports

Particolarmente indicato per ambienti umidi come bagni e cucine. Tutti i materiali, tutti i supporti

Especialmente adaptada para zonas húmedas como baños y cocinas. Todos los materiales, todos los soportes.

Particularmente adaptado para zonas húmidas, como casas de banho e cozinhas. Todos os materiais, todos os suportes

280ml
e

+35°C
+5°C

FR - Avantages Silicone sanitaire neutre, spécialement conçu pour les milieux humides comme les salles de bains et les cuisines. Insensible aux moisissures. Élasticité permanente après polymérisation. Très bonne adhérence sur la plupart des supports, sauf PE, PP, PTFE et les surfaces bitumineuses. Bonne résistance aux rayons UV.

Application Les surfaces doivent être propres, sèches, dépourvées et dégraissées. Avec un pistolet manuel ou pneumatique. Finition avec un couteau à mastic. Lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation.

Stockage Dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, entre +5°C et +25°C.

Date de péremption 12 mois après la date de production.

Date de production Voir emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Utiliser un pistolet à cartouches, ne pas pulvériser. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient biocide/fongicide: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

IT - Caratteristiche Sigillante silicónico neutro, específico per applicazioni in ambienti umidi quali bagni e cucine. Resistente alla muffa. Rimane elastico dopo l'indurimento. Ottima adesione su tutti i supporti escluso PE, PP, PTFE e superfici bituminose. Resistente ai raggi UV.

Applicazione Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso. Con pistola manuale o pneumatica. Finire la superficie con una spatola. Lisciare con una soluzione di acqua e sapone prima della formazione pelle.

Stoccaggio Nelle proprie confezioni originali in luogo fresco e asciutto tra +5°C e +25°C.

Data di scadenza 12 mesi dalla data di produzione.

Data di produzione Vedi confezione.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Usare con pistola per sigillanti, non spruzzare. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene biocida / fungicida: 2-octil-2H-isotiazol-3-one.

ES - Beneficios Sellador de silicona neutra, específicamente para su uso en zonas húmedas como baños y cocinas. Resistente al moho. Elasticidad persistente después del secado. Excelente adherencia sobre casi todos los sustratos, excepto PE, PP, PTFE y superficies bituminosas. Es estable frente a la radiación ultravioleta.

Aplicación Los sustratos deben estar limpios, secos, exentos de polvo y de grasas. Con pistola manual o neumática. Terminar con una espátula. Terminación mediante un útil mojado en agua y jabón.

Almacenamiento En los envases sin abrir, en un lugar seco, a temperaturas entre +5°C y +25°C.

Fecha de caducidad 12 meses desde la fecha de producción.

Fecha de producción Ver embalaje.

Para más información, consultar la Ficha Técnica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Usar con pistola para selladores, no pulverizar. ¡Atención! En caso de pulverizarlo, pueden formarse pequeñas gotas peligrosas respirables. No respirar los vapores o nieblas. Contiene biocida/fungicida: 2-octil-2H-isotiazol-3-one.

PT - Benefícios Selante de silicone sanitário neutro, específico para aplicações em ambientes húmidos, como casas de banho e cozinhas. Resistente aos fungos. Permanece elástico depois de polimerizado. Excelente aderência sobre todos os suportes, exceto PE, PP, PTFE e superfícies betuminosas. Resistente aos raios UV.

Aplicação Os suportes devem estar limpos, secos, sem pó nem gordura. Aplicar com pistola manual ou pneumática. Fazer o acabamento com uma espátula. Alisar com uma solução à base de água e sabão, antes da formação de pele.

Armazenamento Na sua embalagem original, em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Data de validade 12 meses a partir da data de produção.


Data de produção Ver na embalagem.

Para mais informação, consultar a Ficha Técnica. Ficha de segurança fornecida a pedido. Usar com pistola para selantes, não pulverizar. Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Contém biocida / fungicida: 2-octil-2H-isotiazol-3-one.



*EN: Information regarding the inhalation risk posed by the indoor emission levels of volatile compounds, scaled from A+ (very low risk) to C (very high risk)

*FR: Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 15651-1
F-EXT-INT-CC-25LM
EN 15651-2
G-CC-25LM
EN 15651-3
XS1

NV Soudal SA
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Belgium +32 14 424231
www.soudal.com

BLANC / BIANCO / BLANCO / BRANCO



341484-CAR PI